


**slotbout M8x120mm SW-  
13 verzinkt DIN603/555  
klasse 4.8 deeldraad met  
moer - 100 stuks  
(1990.01.62801)**

(1990.01.62801)



8712811066459



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337619
Fabrikantnummer	1990.01.62801
EAN code	8712811066459
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Schroef/bout
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaalkwaliteit	4.6 (staal)
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kopvorm	Overig
Draadmaat (metrisch)	8
Lengte tot onderkant kop (mm)	120
Schroefdraadlengte (mm)	120
Met moer	Ja

# Technische details

Materiaal	Staal
Verzonken kop	Nee
Volledige draad	Nee
Aandraaivoorziening	Zeskant (hexagonaal)
Type schroefdraad	Metrisch
Kopdiameter (mm)	20.6
Kophoogte (mm)	4.9
Met flens	Nee
Met sluitring	Nee
Zelfborgend	Nee
Kleur	Blauw

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-slotbout-m8x120mm-sw-13-verzinkt-din603-deeldraad-met-moer-100-stuks-1990-01-62801>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De slotbout M8x120 verzinkt DIN603/555 klasse 4.8 is geschikt voor stevige bevestigingen in hout en metaal waar maximale lengte vereist is. Dankzij de vierkante hals onder de kop voorkomt de bout meedraaien tijdens montage. De halfronde kop zorgt voor een nette en veilige afwerking, terwijl de meegeleverde moer directe montage mogelijk maakt.

### Voordelen van deze slotbout

- Inclusief moer: direct compleet voor montage
- Vierkante hals voorkomt meedraaien
- Halfronde kop voor een nette en veilige afwerking
- Verzinkt staal voor bescherming tegen roest
- M8 diameter voor hogere belastbaarheid
- Deeldraad (22 mm) voor sterke klemming
- Lengte van 120 mm voor maximale toepassingen
- Verpakt per 100 stuks

### Toepassingen van de slotbout M8x120 verzinkt

De slotbout M8x120 verzinkt DIN603/555 wordt veel toegepast in houtconstructies en lichte staalverbindingen waar extra lengte nodig is.

### Bevestiging in hout en metaal

- Houtconstructies
- Tuin- en timmerwerk
- Hout-op-staal verbindingen

De vierkante hals klemt zich vast in het materiaal en voorkomt dat de bout meedraait bij het aandraaien van de moer.

### Nette en veilige afwerking

De bolle kop zorgt voor:

- Een glad oppervlak zonder uitstekende delen
- Minder kans op beschadigingen of verwondingen
- Geschikt voor zichtwerk

### Ideaal voor extra lange verbindingen

Met een lengte van 120 mm is deze bout geschikt voor:

- Zeer dikke constructiedelen
- Meerdere lagen materiaal
- Toepassingen waar maximale lengte en bereik nodig zijn

### Belangrijkste kenmerken

- Diameter: M8
- Lengte: 120 mm
- Draadlengte: 22 mm (deeldraad)
- Aandrijving: zeskant SW-13 (moer)
- Norm: DIN603 / DIN555
- Sterkteklasse: 4.8
- Materiaal: staal verzinkt
- Inclusief: moer

- Type: slotbout
- Verpakking: 100 stuks

**Waarom kiezen voor deze slotbout?**

De slotbout M8x120 verzinkt DIN603/555 is ideaal voor toepassingen waar maximale lengte en betrouwbare klemming nodig zijn. Perfect voor constructies met dikke materialen en situaties waar een nette afwerking gewenst is.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA