


**borgmoer M4 SW-7
verzinkt DIN985 klasse 9 -
250 stuks
(3531.01.00401)**

(3531.01.00401)



8712811071019



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337646
Fabrikantnummer	3531.01.00401
EAN code	8712811071019
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Blauw

Technische details

Model	Moer
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Draadmaat (metrisch)	4
Sleutelwijdte (mm)	7
Hoogte (mm)	5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-borgmoer-m4-sw-7-verzinkt-din985-klasse-900401>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze borgmoer M4 verzinkt DIN985 is geschikt voor het betrouwbaar borgen van metrische verbindingen die onderhevig zijn aan trillingen. De geïntegreerde nylonring zorgt ervoor dat de moer stevig vast blijft zitten zonder extra borgmiddelen. Dankzij de verzinkte afwerking is deze borgmoer bestand tegen lichte corrosie en geschikt voor algemeen gebruik in installaties en montagewerk.

USP's

- Zelfborgende nylonring voorkomt losdraaien
- Verzinkt staal: bescherming tegen corrosie
- Conform DIN985 norm: betrouwbare passing
- M4 metrische draad: geschikt voor fijne bevestigingen
- Sleutelwijdte SW-7: eenvoudig te monteren
- Verpakt per 250 stuks: ideaal voor werkvoorraad

Toepassing van de borgmoer M4 verzinkt DIN985

De borgmoer M4 wordt toegepast in verbindingen waar beweging of trillingen aanwezig zijn. Door de nylonring blijft de moer geborgd op de draad, wat extra zekerheid biedt ten opzichte van standaard moeren.

Veelgebruikte toepassingen:

- Elektrotechnische installaties
- Paneelbouw en schakelkasten
- Apparatenbouw en lichte constructies
- Fijnmechanische bevestigingen

De M4 borgmoer DIN985 is met name geschikt voor kleinere verbindingen waar betrouwbaarheid en compactheid belangrijk zijn.

Werking van de nyloc borgmoer DIN985

Een borgmoer DIN985 is voorzien van een kunststof ring (nylon insert) die zorgt voor extra wrijving op de schroefdraad. Tijdens het aandraaien vervormt deze ring licht, waardoor de moer zichzelf borgt.

Voordelen van een nyloc borgmoer M4

- Voorkomt loskomen door trillingen
- Geen extra borgmiddelen nodig
- Eenvoudig te monteren met standaard gereedschap
- Beperkt herbruikbaar bij correcte montage

Dit maakt de borgmoer M4 verzinkt een efficiënte en praktische keuze voor veel technische toepassingen.

Materiaal en uitvoering: verzinkt staal klasse 9

Deze borgmoer verzinkt DIN985 is uitgevoerd in staal met een verzinkte coating. Dit biedt een basisbescherming tegen roestvorming bij normaal gebruik.

Belangrijke kenmerken:

- Draadmaat: M4
- Sleutelwijdte: 7 mm (SW-7)
- Norm: DIN985

- Materiaal: verzinkt staal
- Sterkteklasse: 9
- Borging: nylonring (nyloc)

Hierdoor is de verzinkte borgmoer M4 geschikt voor toepassingen waar een hogere sterkteklasse gewenst is.

Waarom kiezen voor deze borgmoer M4 verzinkt

Met deze borgmoer M4 DIN985 kies je voor een betrouwbare borging zonder extra componenten. De combinatie van nylonring, verzinkte afwerking en nauwkeurige normering maakt dit een veelgebruikte oplossing in installatietechniek en montagewerk.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA