


borgmoer M12 SW-19
verzinkt DIN985 klasse 14
- 200 stuks
(3531.01.01201)

(3531.01.01201)



8712811071125



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337651
Fabrikantnummer	3531.01.01201
EAN code	8712811071125
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Blauw

Technische details

Model	Moer
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Draadmaat (metrisch)	12
Sleutelwijdte (mm)	19
Hoogte (mm)	12

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-borgmoer-m12-sw-19-verzinkt-din985-klasse-01201>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze borgmoer M12 verzinkt DIN985 is geschikt voor het stevig borgen van zwaardere schroefverbindingen die onderhevig zijn aan trillingen of beweging. De geïntegreerde nylonring zorgt voor een betrouwbare klemming op de draad, waardoor de moer niet vanzelf losdraait. Dankzij de verzinkte afwerking is deze borgmoer geschikt voor algemeen gebruik binnen installaties en constructiewerk.

USP's

- Zelfborgende nylonring voorkomt losdraaien
- Verzinkt staal: bescherming tegen roestvorming
- Conform DIN985 norm: betrouwbare en consistente passing
- M12 metrische draad: geschikt voor zwaardere toepassingen
- Sleutelwijdte SW-19: compatibel met standaard gereedschap
- Verpakt per 200 stuks: ideaal voor projectmatig gebruik

Toepassing van de borgmoer M12 verzinkt DIN985

De borgmoer M12 wordt gebruikt in toepassingen waar een stevige en geborgde verbinding essentieel is. Door de nylonring blijft de moer goed vastzitten, ook bij trillingen of dynamische belasting.

Veelvoorkomende toepassingen:

- Constructiewerk en staalbouw
- Machinebouw en installatietechniek
- Elektrotechnische installaties
- Montage van dragende constructies en frames

De M12 borgmoer DIN985 is een gangbare maat voor middelzware tot zware bevestigingen.

Werking van de nyloc borgmoer DIN985

Een borgmoer DIN985 is voorzien van een nylon insert die tijdens montage vervormt en zich vastklemt op de schroefdraad. Hierdoor ontstaat een zelfborgend effect.

Voordelen van een nyloc borgmoer M12

- Voorkomt loskomen door trillingen
- Geen extra borgmiddelen nodig
- Eenvoudige montage met standaard gereedschap
- Beperkt herbruikbaar bij correct gebruik

De borgmoer M12 verzinkt biedt hiermee een efficiënte en betrouwbare oplossing voor het borgen van verbindingen.

Materiaal en uitvoering: verzinkt staal klasse 14

Deze borgmoer verzinkt DIN985 is gemaakt van staal en voorzien van een verzinkte coating voor basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijke kenmerken:

- Draadmaat: M12
- Sleutelwijdte: 19 mm (SW-19)
- Norm: DIN985
- Materiaal: verzinkt staal

- Sterkteklasse: 14
- Borging: nylonring (nyloc)

De hogere sterkteklasse maakt deze verzinkte borgmoer M12 geschikt voor toepassingen met hogere mechanische belasting.

Waarom kiezen voor deze borgmoer M12 verzinkt

Met deze borgmoer M12 DIN985 kies je voor een sterke en betrouwbare borging zonder extra onderdelen. De combinatie van nylonring, verzinkte afwerking en hoge sterkte maakt dit een veelgebruikte oplossing binnen technische installaties en constructiewerk.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA