


borgmoer M16 SW-24 verzinkt DIN985 klasse 15 - 50 stuks (3531.01.01601)

(3531.01.01601)



8712811108647



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337652
Fabrikantnummer	3531.01.01601
EAN code	8712811108647
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Blauw

Technische details

Model	Moer
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Draadmaat (metrisch)	16
Sleutelwijdte (mm)	24
Hoogte (mm)	16

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-borgmoer-m16-sw-24-verzinkt-din985-klasse-01601>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze borgmoer M16 verzinkt DIN985 is ontwikkeld voor het betrouwbaar borgen van zware schroefverbindingen. Dankzij de geïntegreerde nylonring blijft de moer stevig vastzitten, zelfs bij trillingen en dynamische belasting. De verzinkte afwerking biedt bescherming tegen corrosie, waardoor deze borgmoer geschikt is voor algemeen gebruik in installaties en constructiewerk.

USP's

- Zelfborgende nylonring voorkomt losdraaien
- Verzinkt staal: bescherming tegen roestvorming
- Conform DIN985 norm: consistente maatvoering en passing
- M16 metrische draad: geschikt voor zware toepassingen
- Sleutelwijdte SW-24: toepasbaar met standaard gereedschap
- Verpakt per 50 stuks: praktisch voor projectmatig gebruik

Toepassing van de borgmoer M16 verzinkt DIN985

De borgmoer M16 wordt gebruikt in toepassingen waar een stevige en geborgde verbinding essentieel is. Door de nylonring wordt extra wrijving gecreëerd, waardoor de moer niet loskomt bij trillingen of beweging.

Veelvoorkomende toepassingen:

- Constructiewerk en staalbouw
- Machinebouw en zware installaties
- Elektrotechnische installaties
- Montage van dragende constructies en frames

De M16 borgmoer DIN985 is geschikt voor middelzware tot zware bevestigingen waar betrouwbaarheid centraal staat.

Werking van de nyloc borgmoer DIN985

Een borgmoer DIN985 is voorzien van een nylon insert die zich tijdens montage vervormt en zich vastklemt op de schroefdraad. Dit zorgt voor een blijvende borging zonder extra hulpmiddelen.

Voordelen van een nyloc borgmoer M16

- Voorkomt loskomen door trillingen
- Geen extra borgmiddelen nodig
- Eenvoudige montage met standaard gereedschap
- Beperkt herbruikbaar bij correct gebruik

De borgmoer M16 verzinkt biedt hiermee een efficiënte en betrouwbare borgoplossing.

Materiaal en uitvoering: verzinkt staal klasse 15

Deze borgmoer verzinkt DIN985 is gemaakt van staal en voorzien van een verzinkte coating voor basisbescherming tegen corrosie.

Belangrijke kenmerken:

- Draadmaat: M16
- Sleutelwijdte: 24 mm (SW-24)
- Norm: DIN985
- Materiaal: verzinkt staal

- Sterkteklasse: 15
- Borging: nylonring (nyloc)

De hoge sterkteklasse maakt deze verzinkte borgmoer M16 geschikt voor toepassingen met zware mechanische belasting.

Waarom kiezen voor deze borgmoer M16 verzinkt

Met deze borgmoer M16 DIN985 kies je voor maximale zekerheid in geborgde verbindingen. De combinatie van een hoge sterkteklasse, verzinkte afwerking en zelfborgende werking maakt dit een betrouwbare keuze voor intensief gebruik.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA