


**dopmoer M3 SW-5.5**  
**verzinkt DIN1587 klasse 6**  
**- 200 stuks**  
**(3541.01.00301)**

(3541.01.00301)



8712811111623



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337661
Fabrikantnummer	3541.01.00301
EAN code	8712811111623
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Blauw

# Technische details

Model	Dopmoer
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Draadmaat (metrisch)	3
Sleutelwijdte (mm)	5.5
Hoogte (mm)	6

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-dopmoer-m3-sw-5-5-verzinkt-din1587-klasse00301>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze dopmoer M3 verzinkt DIN1587 is geschikt voor het netjes en veilig afwerken van schroefverbindingen. De gesloten kap beschermt het uitstekende draadeinde tegen vuil en beschadiging, terwijl ook de kans op letsel wordt verminderd. Dankzij de verzinkte afwerking is deze dopmoer bestand tegen lichte corrosie en geschikt voor algemeen gebruik in droge tot licht vochtige omgevingen.

USP's

- Gesloten kap (dop) voor veilige en nette afwerking
- Verzinkt staal: bescherming tegen corrosie
- Conform DIN1587 norm: betrouwbare passing
- M3 metrische draad: geschikt voor fijne bevestigingen
- Sleutelwijdte SW-5.5: passend op standaard gereedschap
- Verpakt per 200 stuks: ideaal voor montage en voorraad

### **Toepassing van de dopmoer M3 verzinkt DIN1587**

De dopmoer M3 wordt gebruikt om draadeinden en bouten netjes af te werken en te beschermen. De gesloten bovenzijde voorkomt dat vuil of vocht in de draad komt en zorgt voor een strakke afwerking.

Veelvoorkomende toepassingen:

- Elektrotechnische installaties
- Meubel- en interieurmontage
- Apparatenbouw en behuizingen
- Fijnmechanische constructies

De M3 dopmoer DIN1587 is met name geschikt voor situaties waar zowel functionaliteit als afwerking belangrijk zijn.

### **Materiaal en normering: verzinkt staal en DIN1587**

Deze dopmoer DIN1587 verzinkt is gemaakt van staal en voorzien van een verzinkte coating. Dit biedt een basisbescherming tegen roestvorming bij normaal gebruik.

### **Wat betekent DIN1587?**

- DIN1587: norm voor dopmoeren met gesloten bovenzijde
- Zorgt voor vaste maatvoering en compatibiliteit

De dopmoer M3 verzinkt sluit hierdoor goed aan op standaard metrische M3 bouten en draadeinden.

### **Uitvoering en montage van de M3 dopmoer**

De dopmoer M3 SW-5.5 heeft een sleutelwijdte van 5,5 mm en is eenvoudig te monteren met standaard gereedschap.

Belangrijke kenmerken:

- Draadmaat: M3
- Sleutelwijdte: 5,5 mm (SW-5.5)
- Norm: DIN1587
- Materiaal: verzinkt staal
- Sterkteklasse: 6
- Uitvoering: gesloten dop

De gesloten vorm zorgt voor extra bescherming en een nette afwerking van de verbinding.

**Waarom kiezen voor deze dopmoer M3 verzinkt**

Met deze dopmoer M3 DIN1587 kies je voor een veilige en nette afwerking van schroefverbindingen. De combinatie van beschermende kap, verzinkte afwerking en gestandaardiseerde maatvoering maakt dit een praktische keuze voor diverse toepassingen.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA