


dopmoer M10 SW-17
verzinkt DIN1587 klasse
11 - 100 stuks
(3541.01.01001)

(3541.01.01001)



8712811071323



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337666
Fabrikantnummer	3541.01.01001
EAN code	8712811071323
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Moer
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Type schroefdraad	Metrisch
Kleur	Blauw

Technische details

Model	Dopmoer
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Draadmaat (metrisch)	10
Sleutelwijdte (mm)	17
Hoogte (mm)	18

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-dopmoer-m10-sw-17-verzinkt-din1587-klass01001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze dopmoer M10 verzinkt DIN1587 is geschikt voor het veilig en netjes afwerken van schroefverbindingen. De gesloten kap voorkomt uitstekende draadeinden en beschermt tegen vuil, beschadiging en letsel. Dankzij de verzinkte afwerking is deze dopmoer bestand tegen lichte corrosie en geschikt voor gebruik in droge tot licht vochtige omgevingen.

USP's

- Gesloten dop voor veilige en nette afwerking
- Verzinkt staal: bescherming tegen roestvorming
- Conform DIN1587 norm: betrouwbare passing
- M10 metrische draad: geschikt voor zwaardere toepassingen
- Sleutelwijdte SW-17: passend op standaard gereedschap
- Verpakt per 100 stuks: ideaal voor montage en projectgebruik

Toepassing van de dopmoer M10 verzinkt DIN1587

De dopmoer M10 wordt gebruikt om schroefverbindingen netjes af te werken en uitstekende draadeinden af te schermen. Dit verhoogt de veiligheid en zorgt voor een verzorgde uitstraling van de montage.

Veelvoorkomende toepassingen:

- Constructiewerk en machinebouw
- Elektrotechnische installaties
- Meubel- en interieurmontage
- Montage van frames en draagconstructies

De M10 dopmoer DIN1587 is een veelgebruikte maat voor middelzware bevestigingen waar afwerking en bescherming belangrijk zijn.

Materiaal en normering: verzinkt staal en DIN1587

Deze dopmoer DIN1587 verzinkt is gemaakt van staal en voorzien van een verzinkte coating. Dit biedt een basisbescherming tegen corrosie bij normaal gebruik.

Wat betekent DIN1587?

- DIN1587: norm voor dopmoeren met gesloten bovenzijde
- Garandeert consistente maatvoering en compatibiliteit

De dopmoer M10 verzinkt sluit hierdoor goed aan op metrische M10 bouten en draadeinden.

Uitvoering en montage van de M10 dopmoer

De dopmoer M10 SW-17 is eenvoudig te monteren met standaard gereedschap en biedt een betrouwbare passing.

Belangrijke kenmerken:

- Draadmaat: M10
- Sleutelwijdte: 17 mm (SW-17)
- Norm: DIN1587
- Materiaal: verzinkt staal
- Sterkteklasse: 11
- Uitvoering: gesloten dop

De gesloten kap zorgt voor een nette afwerking en extra bescherming van de verbinding.

Waarom kiezen voor deze dopmoer M10 verzinkt

Met deze dopmoer M10 DIN1587 kies je voor een praktische oplossing voor het veilig afwerken van schroefverbindingen. De combinatie van verzinkt staal en gestandaardiseerde maatvoering maakt dit product breed inzetbaar.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA