


sluitring M6
6.4x12x1.6mm verzinkt
DIN125A - 100 stuks
(4010.01.00601)

(4010.01.00601)



8712811269089



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337719
Fabrikantnummer	4010.01.00601
EAN code	8712811269089
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt

Technische details

Binnendiameter (mm)	6.4
Dikte (mm)	1.6
Buitendiameter (mm)	12
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	6
Gatvorm	Rond

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-sluitring-m6-6-4x12x1-6mm-verzinkt-din125;00601>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De sluitring M6 verzinkt DIN125A is ontworpen voor een betrouwbare en stabiele bevestiging met M6 bouten en schroeven. De ring zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling en voorkomt beschadiging van het montageoppervlak. Dankzij de verzinkte afwerking is hij beschermd tegen corrosie bij normaal gebruik. Verpakt per 100 stuks, geschikt voor installateurs en technisch gebruik.

Voordelen in één oogopslag:

- Geschikt voor M6 bouten en schroeven
- Voorkomt insnijden en beschadiging van materialen
- Verzinkt staal voor basis corrosiebescherming
- DIN125A normering voor consistente maatvoering
- Verpakt per 100 stuks

Toepassing van sluitringen M6 verzinkt DIN125A

De sluitring M6 6.4x12x1.6mm wordt gebruikt om de klemkracht van een bevestiging te verdelen over een groter oppervlak. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de verbinding en beschermt onderliggende materialen.

Typische toepassingen:

- Elektrotechnische installaties en bevestigingspunten
- Montage van schakelkasten en verdeelinrichtingen
- Machinebouw en constructietoepassingen
- Algemene bevestiging met M6 draad

Afmetingen en uitvoering

Deze verzinkte sluitring DIN125A heeft een binnendiameter van 6.4 mm en is daarmee geschikt voor standaard M6 bevestigingsmiddelen. De buitendiameter van 12 mm zorgt voor voldoende draagvlak. Met een dikte van 1.6 mm is deze ring steviger uitgevoerd dan lichtere varianten, wat extra stabiliteit geeft bij hogere belasting.

De DIN125A uitvoering betekent dat de ring vlak is zonder afgeschuinde rand, wat zorgt voor een stabiele en gelijkmatige ondersteuning.

Materiaal en corrosiebescherming

De sluitring verzinkt staal is voorzien van een beschermende zinklaag. Hierdoor is de ring geschikt voor:

- Binnengebruik
- Droge en licht vochtige omgevingen
- Algemene technische toepassingen

Voor toepassingen in vochtige of buitenomgevingen is RVS doorgaans een betere keuze.

Verpakking en gebruiksgemak

De verpakking bevat 100 sluitringen, ideaal voor installatiewerk en onderhoud. Dankzij de consistente maatvoering werk je snel en zonder passingproblemen.

Waarom kiezen voor deze sluitring M6?

De sluitring M6 DIN125A verzinkt biedt een praktische oplossing voor het beschermen van materialen en het verbeteren van bevestigingen. Door de combinatie van standaardisatie en degelijke uitvoering is dit een betrouwbare keuze voor dagelijks gebruik.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA