


sluitring M8
8.4x16x1.6mm verzinkt
DIN125A - 100 stuks
(4010.01.00801)

(4010.01.00801)



8712811269157



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337720
Fabrikantnummer	4010.01.00801
EAN code	8712811269157
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt

Technische details

Binnendiameter (mm)	8.4
Dikte (mm)	1.6
Buitendiameter (mm)	16
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	8
Gatvorm	Rond

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-sluitring-m8-8-4x16x1-6mm-verzinkt-din125;00801>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De sluitring M8 verzinkt DIN125A zorgt voor een stabiele en betrouwbare bevestiging bij gebruik van M8 bouten en schroeven. De ring verdeelt de klemkracht gelijkmatig en voorkomt beschadiging van het montageoppervlak. Dankzij de verzinkte afwerking is hij bestand tegen roestvorming in normale omstandigheden. Verpakt per 100 stuks, geschikt voor professioneel en dagelijks gebruik.

Voordelen in één oogopslag:

- Geschikt voor M8 bouten en schroeven
- Beschermt materiaal door gelijkmatige drukverdeling
- Verzinkt staal voor basis corrosiebescherming
- DIN125A uitvoering voor vaste maatvoering
- Verpakt per 100 stuks

Toepassing van sluitringen M8 verzinkt DIN125A

De sluitring M8 8.4x16x1.6mm wordt gebruikt om de belasting van een bevestiging te spreiden. Dit voorkomt dat bouten of moeren in het materiaal trekken en verhoogt de betrouwbaarheid van de verbinding.

Veelvoorkomende toepassingen:

- Elektrotechnische installaties en bevestigingspunten
- Montage van schakelkasten en verdeelinrichtingen
- Machinebouw en constructiewerk
- Algemene bevestiging met M8 draad

Afmetingen en uitvoering

Deze verzinkte sluitring DIN125A heeft een binnendiameter van 8.4 mm en is geschikt voor standaard M8 bevestigingsmiddelen. De buitendiameter van 16 mm biedt een ruim draagvlak voor een stabiele montage. Met een dikte van 1.6 mm is de ring stevig uitgevoerd en geschikt voor toepassingen met gemiddelde belasting.

De DIN125A normering staat voor een vlakke sluitring zonder afgeschuinde rand, wat zorgt voor een gelijkmatige ondersteuning.

Materiaal en corrosiebescherming

De sluitring verzinkt staal is voorzien van een zinklaag die bescherming biedt tegen corrosie. Hierdoor is deze geschikt voor:

- Binnengebruik
- Droge en licht vochtige omgevingen
- Algemene technische toepassingen

Voor gebruik in buitenomgevingen of bij hoge vochtbelasting is RVS een betere keuze.

Verpakking en gebruiksgemak

Met 100 stuks in één verpakking heb je direct voldoende sluitringen voor installaties en onderhoudswerk. De uniforme maatvoering zorgt voor snelle montage zonder passingproblemen.

Waarom kiezen voor deze sluitring M8?

De sluitring M8 DIN125A verzinkt is een betrouwbare keuze voor standaard bevestigingen. Je voorkomt materiaalbeschadiging en werkt met een product dat voldoet aan een vaste norm.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA