


sluitring M10
10.5x20x2.0mm verzinkt
DIN125A - 100 stuks
(4010.01.01001)

(4010.01.01001)



8712811269225



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337721
Fabrikantnummer	4010.01.01001
EAN code	8712811269225
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt

Technische details

Binnendiameter (mm)	10.5
Dikte (mm)	2
Buitendiameter (mm)	20
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	10
Gatvorm	Rond

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-sluitring-m10-10-5x20x2-0mm-verzinkt-din1;01001>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De sluitring M10 verzinkt DIN125A is een veelgebruikte oplossing voor het verdelen van klemkracht bij bevestigingen met M10 bouten en moeren. Door de grotere buitendiameter wordt de druk beter verdeeld, waardoor beschadiging van het materiaal wordt voorkomen. De verzinkte afwerking biedt bescherming tegen corrosie in standaard omgevingen. Verpakt per 100 stuks, geschikt voor professioneel gebruik en installatiewerk.

Voordelen in één oogopslag:

- Geschikt voor M10 bouten en moeren
- Gelijkmatige drukverdeling voorkomt insnijden
- Verzinkt staal voor basis corrosiebescherming
- DIN125A uitvoering voor gestandaardiseerde maatvoering
- Verpakt per 100 stuks

Toepassing van sluitringen M10 verzinkt DIN125A

De sluitring M10 10.5x20x2.0mm wordt ingezet om de kracht van een bevestiging te spreiden over een groter oppervlak. Dit is essentieel bij montage op zachtere materialen of wanneer een stevige verbinding vereist is.

Veelgebruikte toepassingen:

- Elektrotechnische installaties en bevestigingspunten
- Montage van verdeelkasten en schakelkasten
- Machinebouw en constructiewerk
- Algemene bevestigingen met M10 draad

Afmetingen en uitvoering

Deze verzinkte sluitring DIN125A heeft een binnendiameter van 10.5 mm en is daarmee geschikt voor M10 bevestigingsmiddelen. De buitendiameter van 20 mm zorgt voor een breed draagvlak, terwijl de dikte van 2.0 mm extra stevigheid biedt bij hogere belasting.

De DIN125A normering staat voor een vlakke sluitring zonder afgeschuinde rand, wat zorgt voor een stabiele en vlakke ondersteuning.

Materiaal en corrosiebescherming

De sluitring verzinkt staal is voorzien van een zinklaag die bescherming biedt tegen roestvorming. Hierdoor is deze geschikt voor:

- Binnengebruik
- Droge en licht vochtige omgevingen
- Algemene technische toepassingen

Voor toepassingen buiten of in vochtige omgevingen is een RVS sluitring een betere keuze.

Verpakking en gebruiksgemak

Met 100 stuks per verpakking heb je voldoende voorraad voor montage en onderhoud. De consistente maatvoering maakt snelle installatie mogelijk zonder nabewerking.

Waarom kiezen voor deze sluitring M10?

De sluitring M10 DIN125A verzinkt is een betrouwbare keuze voor standaard bevestigingen. Je voorkomt materiaalbeschadiging en werkt volgens een vaste norm, wat zorgt voor voorspelbare en veilige montage.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA