


**sluitring M12**  
**13.0x24x2.5mm verzinkt**  
**DIN125A - 100 stuks**  
**(4010.01.01201)**

(4010.01.01201)



8712811269294



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337722
Fabrikantnummer	4010.01.01201
EAN code	8712811269294
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt

# Technische details

Binnendiameter (mm)	13
Dikte (mm)	2.5
Buitendiameter (mm)	24
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	12
Gatvorm	Rond

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-sluitring-m12-13-0x24x2-5mm-verzinkt-din1;01201>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De sluitring M12 verzinkt DIN125A is geschikt voor stevige bevestigingen met M12 bouten en moeren. Door de grotere afmetingen en dikte zorgt deze ring voor een optimale drukverdeling en voorkomt hij beschadiging van het montageoppervlak. De verzinkte afwerking biedt bescherming tegen roestvorming bij normaal gebruik. Verpakt per 100 stuks, ideaal voor installateurs en constructietoepassingen.

Voordelen in één oogopslag:

- Geschikt voor M12 bouten en moeren
- Effectieve drukverdeling bij hogere belasting
- Verzinkt staal voor basis corrosiebescherming
- DIN125A normering voor consistente maatvoering
- Verpakt per 100 stuks

### **Toepassing van sluitringen M12 verzinkt DIN125A**

De sluitring M12 13.0x24x2.5mm wordt gebruikt om de kracht van een bout- of moerverbinding te verdelen over een groter oppervlak. Dit voorkomt vervorming of beschadiging van materialen en verhoogt de betrouwbaarheid van de verbinding.

Typische toepassingen:

- Elektrotechnische installaties en bevestigingspunten
- Montage van verdeelkasten en zware componenten
- Machinebouw en staalconstructies
- Algemene bevestigingen met M12 draad

### **Afmetingen en uitvoering**

Deze verzinkte sluitring DIN125A heeft een binnendiameter van 13.0 mm en is geschikt voor standaard M12 bevestigingsmiddelen. De buitendiameter van 24 mm zorgt voor een groot draagvlak. Met een dikte van 2.5 mm is deze ring geschikt voor toepassingen met hogere mechanische belasting.

De DIN125A uitvoering betekent dat het een vlakke sluitring is zonder afgeschuinde rand, wat zorgt voor een stabiele en gelijkmatige ondersteuning.

### **Materiaal en corrosiebescherming**

De sluitring verzinkt staal is voorzien van een zinklaag die bescherming biedt tegen corrosie. Hierdoor is de ring geschikt voor:

- Binnengebruik
- Droge en licht vochtige omgevingen
- Algemene technische toepassingen

Voor langdurig buitengebruik of agressieve omgevingen wordt een RVS sluitring aanbevolen.

### **Verpakking en gebruiksgemak**

De verpakking bevat 100 sluitringen, waardoor je voldoende voorraad hebt voor grotere installaties of seriematig werk. De vaste maatvoering zorgt voor een snelle en probleemloze montage.

**Waarom kiezen voor deze sluitring M12?**

De sluitring M12 DIN125A verzinkt is een betrouwbare keuze voor zwaardere bevestigingen. Je voorkomt materiaalbeschadiging en werkt volgens een gestandaardiseerde norm, wat zorgt voor consistente en veilige montage.

**Gegenereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA