


sluitring M16
17.0x30x3.0mm verzinkt
DIN125A - 100 stuks
(4010.01.01601)

(4010.01.01601)



8712811269430



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337723
Fabrikantnummer	4010.01.01601
EAN code	8712811269430
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt

Technische details

Binnendiameter (mm)	17
Dikte (mm)	3
Buitendiameter (mm)	30
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	16
Gatvorm	Rond

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-sluitring-m16-17-0x30x3-0mm-verzinkt-din1;01601>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De sluitring M16 verzinkt DIN125A is ontworpen voor stevige bevestigingen met M16 bouten en moeren. Door de grote diameter en dikte zorgt deze ring voor een optimale drukverdeling en voorkomt hij beschadiging van het montageoppervlak. De verzinkte afwerking biedt bescherming tegen corrosie in standaard toepassingen. Geleverd per 100 stuks, geschikt voor professioneel gebruik en zwaardere constructies.

Voordelen in één oogopslag:

- Geschikt voor M16 bouten en moeren
- Betrouwbare drukverdeling bij hogere belasting
- Verzinkt staal voor basis corrosiebescherming
- DIN125A normering voor vaste maatvoering
- Verpakt per 100 stuks

Toepassing van sluitringen M16 verzinkt DIN125A

De sluitring M16 17.0x30x3.0mm wordt gebruikt om de kracht van een bout- of moerverbinding te verdelen over een groter oppervlak. Dit voorkomt vervorming en insnijden, vooral bij montage op zachtere materialen of bij hogere krachten.

Veelvoorkomende toepassingen:

- Elektrotechnische installaties en bevestigingspunten
- Montage van zware verdeelkasten en componenten
- Machinebouw en staalconstructies
- Algemene bevestigingen met M16 draad

Afmetingen en uitvoering

Deze verzinkte sluitring DIN125A heeft een binnendiameter van 17.0 mm en is geschikt voor M16 bevestigingsmiddelen. De buitendiameter van 30 mm zorgt voor een groot draagvlak en een stabiele montage. Met een dikte van 3.0 mm is deze ring geschikt voor toepassingen met hogere mechanische belasting.

De DIN125A uitvoering betekent dat het een vlakke sluitring is zonder afgeschuinde rand, wat zorgt voor een gelijkmatige ondersteuning.

Materiaal en corrosiebescherming

De sluitring verzinkt staal is voorzien van een zinklaag die bescherming biedt tegen roestvorming. Hierdoor is deze geschikt voor:

- Binnengebruik
- Droge en licht vochtige omgevingen
- Algemene technische toepassingen

Voor gebruik in buitenomgevingen of bij langdurige vochtbelasting is een RVS sluitring aan te raden.

Verpakking en gebruiksgemak

Met 100 stuks per verpakking heb je voldoende voorraad voor grotere installaties en seriematig werk. De consistente maatvoering zorgt voor een snelle en probleemloze montage.

Waarom kiezen voor deze sluitring M16?

De sluitring M16 DIN125A verzinkt is een betrouwbare keuze voor zwaardere bevestigingen. Je voorkomt materiaalbeschadiging en werkt volgens een vaste norm, wat zorgt voor veilige en consistente montage.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA