


sluitring M3
3.2x7x0.5mm roestvrij
staal A2 DIN125A - 250
stuks (4010.30.00301)

(4010.30.00301)



8712811288127



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337724
Fabrikantnummer	4010.30.00301
EAN code	8712811288127
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld

Technische details

Binnendiameter (mm)	3.2
Dikte (mm)	0.5
Buitendiameter (mm)	7
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	Overig
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	3
Gatvorm	Rond

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-sluitring-m3-3-2x7x0-5mm-roestvrij-staal-a2-30-00301>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De sluitring M3 RVS A2 DIN125A is geschikt voor bevestigingen waarbij corrosiebestendigheid belangrijk is. Deze roestvrijstalen sluitring verdeelt de klemkracht van M3 bouten en schroeven en voorkomt beschadiging van het montageoppervlak. Dankzij het gebruik van RVS A2 is de ring bestand tegen vocht en geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Verpakt per 250 stuks voor efficiënt werken.

Voordelen in één oogopslag:

- Geschikt voor M3 bouten en schroeven
- Gemaakt van RVS A2 voor hoge corrosiebestendigheid
- Voorkomt beschadiging door gelijkmatige drukverdeling
- DIN125A normering voor vaste maatvoering
- Verpakt per 250 stuks

Toepassing van sluitringen M3 RVS A2 DIN125A

De sluitring M3 3.2x7x0.5mm RVS A2 wordt gebruikt om de kracht van een bevestiging gelijkmatig te verdelen. Dit voorkomt insnijden in het materiaal en zorgt voor een betrouwbare verbinding, ook in vochtige omgevingen.

Typische toepassingen:

- Elektrotechnische installaties
- Buitenmontage en vochtige ruimtes
- Paneelbouw en schakelkasten
- Bevestigingen met M3 draad

Afmetingen en uitvoering

Deze RVS sluitring DIN125A heeft een binnendiameter van 3.2 mm en is geschikt voor standaard M3 bevestigingsmiddelen. De buitendiameter van 7 mm biedt voldoende draagvlak, terwijl de dikte van 0.5 mm zorgt voor een compacte montage.

De DIN125A uitvoering betekent dat het een vlakke sluitring is zonder afgeschuinde rand, wat zorgt voor een stabiele en vlakke ondersteuning.

Materiaal en corrosiebestendigheid

De sluitring RVS A2 is gemaakt van roestvrij staal en biedt een hoge weerstand tegen roest en corrosie. Hierdoor is deze geschikt voor:

- Buitenumgevingen
- Vochtige ruimtes
- Installaties waar duurzaamheid belangrijk is

RVS A2 is breed toepasbaar en bestand tegen normale weersinvloeden.

Verpakking en gebruiksgemak

Met 250 stuks in één verpakking heb je direct voldoende voorraad voor montage en onderhoud. De consistente kwaliteit zorgt voor een probleemloze verwerking.

Waarom kiezen voor deze sluitring M3 RVS?

De sluitring M3 RVS A2 DIN125A is de juiste keuze wanneer je een duurzame en corrosiebestendige bevestiging nodig hebt. Ideaal voor situaties waar verzinkt staal niet voldoet.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA