


sluitring M4
4.3x9x0.8mm roestvrij
staal A2 DIN125A - 250
stuks (4010.30.00401)

(4010.30.00401)



8712811288196



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337725
Fabrikantnummer	4010.30.00401
EAN code	8712811288196
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld

Technische details

Binnendiameter (mm)	4.3
Dikte (mm)	0.8
Buitendiameter (mm)	9
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	Overig
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	4
Gatvorm	Rond

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-sluitring-m4-4-3x9x0-8mm-roestvrij-staal-a2-30-00401>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De sluitring M4 RVS A2 DIN125A is geschikt voor bevestigingen waarbij corrosiebestendigheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn. Deze roestvrijstalen sluitring zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling bij gebruik van M4 bouten en schroeven en voorkomt beschadiging van het oppervlak. Dankzij het gebruik van RVS A2 is de ring bestand tegen vocht en geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen. Verpakt per 250 stuks voor efficiënt gebruik.

Voordelen in één oogopslag:

- Geschikt voor M4 bouten en schroeven
- Gemaakt van RVS A2 voor hoge corrosiebestendigheid
- Voorkomt beschadiging door drukverdeling
- DIN125A normering voor consistente maatvoering
- Verpakt per 250 stuks

Toepassing van sluitringen M4 RVS A2 DIN125A

De sluitring M4 4.3x9x0.8mm RVS A2 wordt gebruikt om de kracht van een bevestiging te verdelen over een groter oppervlak. Dit voorkomt insnijden in het materiaal en zorgt voor een stabiele montage, ook in vochtige omstandigheden.

Typische toepassingen:

- Elektrotechnische installaties
- Buitenmontage en vochtige ruimtes
- Paneelbouw en schakelkasten
- Algemene bevestigingen met M4 draad

Afmetingen en uitvoering

Deze RVS sluitring DIN125A heeft een binnendiameter van 4.3 mm en is geschikt voor standaard M4 bevestigingsmiddelen. De buitendiameter van 9 mm zorgt voor voldoende draagvlak. Met een dikte van 0.8 mm biedt deze ring een goede balans tussen stevigheid en compacte opbouw.

De DIN125A uitvoering betekent dat het een vlakke sluitring is zonder afgeschuinde rand, wat zorgt voor een stabiele ondersteuning.

Materiaal en corrosiebestendigheid

De sluitring RVS A2 is gemaakt van roestvrij staal en biedt een hoge weerstand tegen corrosie. Hierdoor is deze geschikt voor:

- Buitenomgevingen
- Vochtige ruimtes
- Installaties waar duurzaamheid vereist is

RVS A2 is bestand tegen normale weersinvloeden en wordt veel toegepast in de elektrotechniek en montage.

Verpakking en gebruiksgemak

De verpakking bevat 250 sluitringen, ideaal voor seriematig werk en onderhoud. De consistente maatvoering zorgt voor een snelle en probleemloze montage.

Waarom kiezen voor deze sluitring M4 RVS?

De sluitring M4 RVS A2 DIN125A is een duurzame keuze voor toepassingen waar verzinkt staal onvoldoende bescherming biedt. Je werkt betrouwbaar, corrosiebestendig en volgens norm.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA