


**sluitring 8.4x16x3.1mm  
roestvrij staal A2 met  
gevulkaniseerde EPDM  
ring - 500 stuks  
(4011.30.00801)**

(4011.30.00801)



8712811755162



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337734
Fabrikantnummer	4011.30.00801
EAN code	8712811755162
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld

# Technische details

Binnendiameter (mm)	8.4
Dikte (mm)	3.1
Buitendiameter (mm)	16
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	Overig
Gatvorm	Rond

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-sluitring-8-4x16x3-1mm-roestvrij-staal-a2-m-epdm-ring-500-stuks-4011-30-00801>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De sluitring 8.4x16x3.1mm RVS A2 met EPDM afdichting is geschikt voor waterdichte en trillingsbestendige bevestigingen. De combinatie van roestvrij staal A2 en een gevulkaniseerde EPDM ring zorgt voor een betrouwbare afdichting en bescherming tegen vocht. Ideaal voor toepassingen waar zowel bevestiging als afdichting nodig is.

## Voordelen van deze sluitring

- Sluitring RVS A2 met EPDM afdichting voor waterdichte verbindingen
- EPDM rubber zorgt voor effectieve afdichting
- Geschikt voor M8 bevestigingen (8.4 mm binnendiameter)
- Corrosiebestendig dankzij RVS A2
- Vermindert trillingen en voorkomt lekkage
- Verpakt per 500 stuks

## Toepassingen en gebruik

### Waterdichte bevestigingen

De sluitring 8.4x16x3.1mm RVS A2 EPDM wordt gebruikt bij verbindingen waar afdichting tegen water of vocht nodig is. De EPDM ring sluit het oppervlak af en voorkomt lekkage.

### Breed inzetbaar in montage en installatie

De RVS sluitring met EPDM wordt toegepast in:

- Dak- en gevelmontage
- Buitenconstructies en installaties
- Bevestiging van plaatmateriaal
- Elektrotechnische toepassingen

## Belangrijkste kenmerken

### EPDM afdichting

De geïntegreerde EPDM laag zorgt voor een flexibele en duurzame afdichting die bestand is tegen weersinvloeden en temperatuurverschillen.

### RVS A2 uitvoering

Het gebruik van roestvrij staal A2 maakt deze sluitring bestand tegen corrosie en geschikt voor buitengebruik.

### Compact formaat

Met een buitendiameter van 16 mm is deze sluitring compacter dan grotere varianten en geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte.

### Trillingsdemping

De rubberlaag helpt trillingen te absorberen en draagt bij aan een stabiele verbinding.

## Waarom kiezen voor deze sluitring?

Met deze sluitring RVS A2 met EPDM afdichting kies je voor een praktische combinatie van afdichting en bevestiging. Ideaal voor montagewerk waar waterdichtheid essentieel is.

**Gegenereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA