


**sluitring 8.4x22x4.3mm
roestvrij staal A2 met
gevulkaniseerde EPDM
ring - 500 stuks
(4011.30.00802)**

(4011.30.00802)



8712811755230



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337735
Fabrikantnummer	4011.30.00802
EAN code	8712811755230
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld

Technische details

Binnendiameter (mm)	8.4
Dikte (mm)	4.3
Buitendiameter (mm)	22
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	Overig
Gatvorm	Rond

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-sluitring-8-4x22x4-3mm-roestvrij-staal-a2-m-epdm-ring-500-stuks-4011-30-00802>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De sluitring 8.4x22x4.3mm RVS A2 met EPDM afdichting is geschikt voor waterdichte en trillingsbestendige bevestigingen. De combinatie van roestvrij staal A2 en een gevulkaniseerde EPDM ring zorgt voor een betrouwbare afdichting en bescherming tegen vocht. Ideaal voor toepassingen waarbij zowel bevestiging als afdichting vereist is.

Voordelen van deze sluitring

- Sluitring RVS A2 met EPDM afdichting voor waterdichte verbindingen
- EPDM rubber zorgt voor effectieve afdichting
- Geschikt voor M8 bevestigingen (8.4 mm binnendiameter)
- Corrosiebestendig dankzij RVS A2
- Vermindert trillingen en voorkomt lekkage
- Verpakt per 500 stuks

Toepassingen en gebruik

Waterdichte bevestigingen

De sluitring 8.4x22x4.3mm RVS A2 EPDM wordt gebruikt bij verbindingen waar afdichting tegen water of vocht nodig is. De EPDM ring sluit het oppervlak af en voorkomt lekkage.

Breed inzetbaar in montage en installatie

De RVS sluitring met EPDM wordt toegepast in:

- Dak- en gevelmontage
- Buitenconstructies en installaties
- Bevestiging van plaatmateriaal
- Elektrotechnische en installatietoepassingen

Belangrijkste kenmerken

EPDM afdichting

De geïntegreerde EPDM laag zorgt voor een flexibele en duurzame afdichting die bestand is tegen weersinvloeden en temperatuurverschillen.

RVS A2 uitvoering

Het gebruik van roestvrij staal A2 maakt deze sluitring bestand tegen corrosie en geschikt voor buitengebruik.

Nauwkeurige passing

Met een binnendiameter van circa 8.4 mm is deze ring geschikt voor standaard M8 bouten en schroeven.

Trillingsdemping

De rubberlaag helpt trillingen te absorberen en draagt bij aan een stabiele verbinding.

Waarom kiezen voor deze sluitring?

Met deze sluitring RVS A2 met EPDM afdichting kies je voor een combinatie van bevestiging en afdichting in één product. Ideaal voor toepassingen waar vochtbestendigheid en duurzaamheid belangrijk zijn.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA