


**carrosseriering M6
6.4x18x1.6mm verzinkt
DIN9021 - 100 stuks
(4020.01.00601)**

(4020.01.00601)



8712811270931



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337738
Fabrikantnummer	4020.01.00601
EAN code	8712811270931
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt

Technische details

Binnendiameter (mm)	6.4
Dikte (mm)	1.6
Buitendiameter (mm)	18
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	6
Gatvorm	Rond

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-carrosseriering-m6-6-4x18x1-6mm-verzinkt-c01-00601>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De carrosseriering M6 verzinkt DIN9021 6.4x18x1.6mm is geschikt voor het verdelen van krachten over een groter oppervlak bij bout- en schroefverbindingen. Dankzij de grotere buitendiameter volgens DIN9021 voorkom je indeuken of beschadiging van het materiaal. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie en maakt deze carrosseriering geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Voordelen van deze carrosseriering

- Carrosseriering M6 verzinkt DIN9021 voor optimale krachtverdeling
- Grotere buitendiameter voor betere ondersteuning
- Geschikt voor M6 bouten en draadeinden
- Voorkomt beschadiging van materiaal
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- DIN9021 norm voor consistente maatvoering
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Voor grotere contactoppervlakken

De carrosseriering M6 verzinkt wordt gebruikt wanneer de kracht van een bout of moer over een groter oppervlak verdeeld moet worden. Ideaal voor hout, kunststof en dun plaatmateriaal.

Breed inzetbaar in montage en bouw

De verzinkte carrosseriering DIN9021 wordt toegepast in:

- Houtconstructies en plaatmateriaal
- Bevestiging van kunststof en dunne platen
- Staal- en montageconstructies
- Installatietechniek

Belangrijkste kenmerken

DIN9021 uitvoering (grote ring)

De DIN9021 carrosseriering heeft een grotere buitendiameter dan standaard ringen, waardoor de kracht beter wordt verdeeld.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Geschikt voor M6 bevestigingen

Met een binnendiameter van circa 6.4 mm is deze carrosseriering geschikt voor standaard M6 bouten en draadeinden.

Dikte van 1.6 mm

De dikte biedt een goede balans tussen stevigheid en flexibiliteit bij montage.

Waarom kiezen voor deze carrosseriering?

Met deze carrosseriering M6 verzinkt DIN9021 kies je voor een praktische oplossing om krachten te verdelen en materialen te beschermen bij montage.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA