


**carrosseriering M8**  
**8.4x24x2.0mm verzinkt**  
**DIN9021 - 100 stuks**  
**(4020.01.00801)**

(4020.01.00801)



8712811288066



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337739
Fabrikantnummer	4020.01.00801
EAN code	8712811288066
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt

# Technische details

Binnendiameter (mm)	8.4
Dikte (mm)	2
Buitendiameter (mm)	24
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	8
Gatvorm	Rond

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-carrosseriering-m8-8-4x24x2-0mm-verzinkt-c01-00801>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De carrosseriering M8 verzinkt DIN9021 8.4x24x2.0mm is geschikt voor het verdelen van krachten over een groter oppervlak bij bout- en schroefverbindingen. Dankzij de grotere buitendiameter volgens DIN9021 voorkom je indeuken of beschadiging van het materiaal. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie en maakt deze carrosseriering geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

## Voordelen van deze carrosseriering

- Carrosseriering M8 verzinkt DIN9021 voor optimale krachtverdeling
- Grotere buitendiameter voor betere ondersteuning
- Geschikt voor M8 bouten en draadeinden
- Voorkomt beschadiging van materiaal
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- DIN9021 norm voor consistente maatvoering
- Verpakt per 100 stuks

## Toepassingen en gebruik

### Voor grotere contactoppervlakken

De carrosseriering M8 verzinkt wordt gebruikt wanneer de kracht van een bout of moer over een groter oppervlak verdeeld moet worden. Ideaal voor hout, kunststof en dun plaatmateriaal.

### Breed inzetbaar in montage en bouw

De verzinkte carrosseriering DIN9021 wordt toegepast in:

- Houtconstructies en plaatmateriaal
- Bevestiging van kunststof en dunne platen
- Staal- en montageconstructies
- Installatietechniek

## Belangrijkste kenmerken

### DIN9021 uitvoering (grote ring)

De DIN9021 carrosseriering heeft een grotere buitendiameter dan standaard ringen, waardoor de kracht beter wordt verdeeld.

### Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

### Geschikt voor M8 bevestigingen

Met een binnendiameter van circa 8.4 mm is deze carrosseriering geschikt voor standaard M8 bouten en draadeinden.

### Dikte van 2.0 mm

De dikte zorgt voor een goede balans tussen stevigheid en flexibiliteit bij middelzware toepassingen.

## Waarom kiezen voor deze carrosseriering?

Met deze carrosseriering M8 verzinkt DIN9021 kies je voor een betrouwbare oplossing om krachten te verdelen en materialen te beschermen bij montage.

**Gegenereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA