


carrosseriering M12
13.0x37x3.0mm verzinkt
DIN9021 - 100 stuks
(4020.01.01201)

(4020.01.01201)



8712811271143



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337741
Fabrikantnummer	4020.01.01201
EAN code	8712811271143
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt

Technische details

Binnendiameter (mm)	13
Dikte (mm)	3
Buitendiameter (mm)	37
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	12
Gatvorm	Rond

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-carrosseriering-m12-13-0x37x3-0mm-verzinkt-4020-01-01201>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De carrosseriering M12 verzinkt DIN9021 13.0x37x3.0mm is geschikt voor het verdelen van krachten over een groot oppervlak bij bout- en schroefverbindingen. Dankzij de extra grote buitendiameter volgens DIN9021 voorkom je indeuken of beschadiging van het materiaal. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Voordelen van deze carrosseriering

- Carrosseriering M12 verzinkt DIN9021 voor optimale krachtverdeling
- Extra grote buitendiameter voor betere ondersteuning
- Geschikt voor M12 bouten en draadeinden
- Voorkomt beschadiging van materiaal
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- DIN9021 norm voor consistente maatvoering
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Voor grotere en zwaardere verbindingen

De carrosseriering M12 verzinkt wordt gebruikt wanneer een groot draagvlak nodig is om de kracht van een bout of moer goed te verdelen. Ideaal voor hout, kunststof en plaatmateriaal.

Breed inzetbaar in bouw en montage

De verzinkte carrosseriering DIN9021 wordt toegepast in:

- Houtconstructies en balkverbindingen
- Staal- en montageconstructies
- Bevestiging van platen en panelen
- Installatietechniek

Belangrijkste kenmerken

DIN9021 uitvoering (grote ring)

De DIN9021 carrosseriering heeft een grotere buitendiameter dan standaard ringen, waardoor de kracht beter wordt verdeeld en materiaal beschermd blijft.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Geschikt voor M12 bevestigingen

Met een binnendiameter van circa 13.0 mm is deze carrosseriering geschikt voor standaard M12 bouten en draadeinden.

Dikte van 3.0 mm

De grotere dikte zorgt voor extra stevigheid bij zwaardere toepassingen.

Waarom kiezen voor deze carrosseriering?

Met deze carrosseriering M12 verzinkt DIN9021 kies je voor een sterke en betrouwbare oplossing voor het verdelen van krachten bij montage en constructie.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA