


carrosseriering M16
17.0x50x2.0mm verzinkt
- 100 stuks
(4021.01.01601)

(4021.01.01601)



8712811269515



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337752
Fabrikantnummer	4021.01.01601
EAN code	8712811269515
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt

Technische details

Binnendiameter (mm)	17
Dikte (mm)	2
Buitendiameter (mm)	50
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	16
Gatvorm	Rond

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-carrosseriering-m16-17-0x50x2-0mm-verzinkt-01601>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De carrosseriering M16 verzinkt 17.0x50x2.0mm is geschikt voor het verdelen van krachten over een groot oppervlak bij bout- en schroefverbindingen. Door de extra grote buitendiameter voorkom je beschadiging of inscheuren van het materiaal. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie en maakt deze carrosseriering geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Voordelen van deze carrosseriering

- Carrosseriering M16 verzinkt 17.0x50x2.0mm voor optimale krachtverdeling
- Extra grote buitendiameter voor betere drukverdeling
- Geschikt voor M16 bouten en draadeinden
- Voorkomt indeuken en beschadiging van materiaal
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Voor grote contactoppervlakken

De carrosseriering M16 verzinkt wordt gebruikt wanneer de kracht van een bout of moer over een groter oppervlak verdeeld moet worden. Dit is vooral belangrijk bij zachtere materialen.

Breed inzetbaar in montage en bouw

De verzinkte carrosseriering wordt toegepast in:

- Houtconstructies en plaatmateriaal
- Carrosserie- en montagewerk
- Bevestiging van kunststof en dunne platen
- Installatietechniek en bouwtoepassingen

Belangrijkste kenmerken

Extra grote buitendiameter

Met een diameter van 50 mm zorgt deze carrosseriering voor een optimale verdeling van krachten en voorkomt het materiaalbeschadiging.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Geschikt voor M16 bevestigingen

Met een binnendiameter van circa 17.0 mm is deze ring geschikt voor standaard M16 bouten en draadeinden.

Dun maar sterk materiaal

De dikte van 2.0 mm biedt een goede balans tussen sterkte en flexibiliteit bij montage.

Waarom kiezen voor deze carrosseriering?

Met deze carrosseriering M16 verzinkt 17.0x50x2.0mm kies je voor een betrouwbare oplossing om krachten te verdelen en materiaal te beschermen. Ideaal voor toepassingen waar een standaard sluitring onvoldoende oppervlak biedt.

Gegenereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA