

veerring M6
6.1x11.8x1.6mm roestvrij
staal A2 DIN127B - 100
stuks (4030.30.00601)

(4030.30.00601)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337761
Fabrikantnummer	4030.30.00601
EAN code	8712811268686
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Veerring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

Technische details

Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	Overig
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Binnendiameter (mm)	6.1
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	6
Buitendiameter (mm)	11.8
Model	Vlakke einden
Dikte (mm)	1.6

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-veerring-m6-6-1x11-8x1-6mm-roestvrij-staal-4030-30-00601>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De veerring M6 RVS A2 DIN127B is ontworpen om bout- en schroefverbindingen te borgen tegen losdraaien door trillingen en dynamische belasting. Dankzij de veerwerking blijft de spanning op de verbinding behouden. De uitvoering in roestvrij staal A2 maakt deze veerring geschikt voor vochtige omgevingen en buitentoepassingen.

Voordelen van deze veerring

- Veerring M6 RVS A2 DIN127B voor betrouwbare borging
- Veerwerking voorkomt loslopen door trillingen
- Geschikt voor M6 bouten en moeren
- RVS A2: corrosiebestendig
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- DIN127B norm voor consistente maatvoering
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Borging van boutverbindingen

De veerring M6 RVS A2 wordt onder een bout of moer geplaatst en zorgt ervoor dat de verbinding onder spanning blijft. Dit voorkomt losraken bij trillingen of beweging.

Breed inzetbaar in techniek en installatie

De RVS veerring DIN127B wordt toegepast in:

- Machinebouw en constructies
- Installatietechniek
- Elektrotechnische toepassingen
- Buitenopstellingen en vochtige omgevingen

Belangrijkste kenmerken

Veerwerking (gespleten ring)

De veerring is gespleten en veerkrachtig, waardoor deze druk uitoefent op de verbinding en zo borging creëert.

RVS A2 uitvoering

De toepassing van roestvrij staal A2 maakt deze veerring bestand tegen corrosie en geschikt voor buitengebruik en vochtige omstandigheden.

DIN127B norm

De DIN127B veerring heeft een gestandaardiseerde vorm en maatvoering, wat zorgt voor betrouwbare prestaties.

Geschikt voor M6 bevestigingen

Met een binnendiameter van circa 6.1 mm is deze veerring geschikt voor standaard M6 bouten en moeren.

Waarom kiezen voor deze veerring?

Met deze veerring M6 RVS A2 DIN127B kies je voor een duurzame en betrouwbare oplossing om verbindingen te borgen, ook in vochtige of buitenomgevingen.

Gegenereerd op datum: 26-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA