


**sluitplaat M8**  
**9.0x30x30x3.0mm**  
**verzinkt DIN436 - 100**  
**stuks (4040.01.00801)**

(4040.01.00801)



8712811269720



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer          | 401337765               |
| Fabrikantnummer        | 4040.01.00801           |
| EAN code               | 8712811269720           |
| Merk                   | Hoenderdaal             |
| Productgroep           | Sluitring               |
| Serie/Programma        | Bevestigingsmaterialen  |
| Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |

# Technische details

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Binnendiameter (mm)               | 9      |
| Dikte (mm)                        | 3      |
| Materiaal                         | Staal  |
| Materiaalkwaliteit                | Overig |
| Geschikt voor boutmaat (metrisch) | 8      |
| Gatvorm                           | Rond   |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-sluitplaat-m8-9-0x30x30x3-0mm-verzinkt-dir00801>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De sluitplaat M8 verzinkt DIN436 is ontwikkeld voor het verdelen van krachten bij boutverbindingen in houtconstructies. Door het grotere contactoppervlak voorkomt je indeuking van het materiaal en zorg je voor een stabiele en duurzame verbinding. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie.

## Voordelen van deze sluitplaat

- Sluitplaat M8 verzinkt DIN436 voor optimale krachtverdeling
- Groot draagvlak voorkomt beschadiging van hout
- Geschikt voor M8 bouten en draadeinden
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- DIN436 norm voor consistente maatvoering
- Verpakt per 100 stuks

## Toepassingen en gebruik

### Voor houtconstructies en verbindingen

De sluitplaat M8 verzinkt wordt toegepast bij boutverbindingen in hout, waarbij de belasting over een groter oppervlak verdeeld moet worden. Dit voorkomt inscheuren of indeuken van het hout.

### Breed inzetbaar in bouw en montage

De verzinkte sluitplaat DIN436 wordt gebruikt in:

- Houtconstructies en balkverbindingen
- Montage van draadeinden en bouten
- Prefab constructies
- Installatietechniek en bouwtoepassingen

## Belangrijkste kenmerken

### Groot contactoppervlak

De vierkante vorm (30x30 mm) zorgt voor een betere verdeling van de kracht en verhoogt de stabiliteit van de verbinding.

### DIN436 uitvoering

De DIN436 sluitplaat heeft een vierkante uitvoering die speciaal ontwikkeld is voor toepassingen in houtconstructies.

### Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

### Geschikt voor M8 bevestigingen

Met een binnendiameter van circa 9.0 mm is deze sluitplaat geschikt voor standaard M8 bouten en draadeinden.

## Waarom kiezen voor deze sluitplaat?

Met deze sluitplaat M8 verzinkt DIN436 zorg je voor een sterke en betrouwbare verbinding in houtconstructies. Het grotere draagvlak voorkomt materiaalbeschadiging en verhoogt de duurzaamheid.

**Generereerd op datum: 25-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA