


sluitplaat M10
11.0x30x30x3.0mm
verzinkt DIN436 - 100
stuks (4040.01.01001)

(4040.01.01001)



8712811269799



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337766
Fabrikantnummer	4040.01.01001
EAN code	8712811269799
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Sluitring
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt

Technische details

Binnendiameter (mm)	11
Dikte (mm)	3
Materiaal	Staal
Materiaalkwaliteit	Overig
Geschikt voor boutmaat (metrisch)	10
Gatvorm	Rond

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-sluitplaat-m10-11-0x30x30x3-0mm-verzinkt-01-01001>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De sluitplaat M10 verzinkt DIN436 is geschikt voor het verdelen van krachten bij boutverbindingen in houtconstructies. Door het grotere contactoppervlak voorkomt je indeuking van het materiaal en zorg je voor een stabiele en duurzame verbinding. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie.

Voordelen van deze sluitplaat

- Sluitplaat M10 verzinkt DIN436 voor optimale krachtverdeling
- Groot draagvlak voorkomt beschadiging van hout
- Geschikt voor M10 bouten en draadeinden
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- DIN436 norm voor consistente maatvoering
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Voor houtconstructies en verbindingen

De sluitplaat M10 verzinkt wordt toegepast bij boutverbindingen in hout, waarbij de belasting over een groter oppervlak verdeeld moet worden. Dit voorkomt inscheuren of indeuken van het hout.

Breed inzetbaar in bouw en montage

De verzinkte sluitplaat DIN436 wordt gebruikt in:

- Houtconstructies en balkverbindingen
- Montage van draadeinden en bouten
- Prefab constructies
- Installatietechniek en bouwtoepassingen

Belangrijkste kenmerken

Groot contactoppervlak

De vierkante vorm (30x30 mm) zorgt voor een betere verdeling van de kracht en verhoogt de stabiliteit van de verbinding.

DIN436 uitvoering

De DIN436 sluitplaat heeft een vierkante uitvoering die speciaal ontwikkeld is voor toepassingen in houtconstructies.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Geschikt voor M10 bevestigingen

Met een binnendiameter van circa 11.0 mm is deze sluitplaat geschikt voor standaard M10 bouten en draadeinden.

Waarom kiezen voor deze sluitplaat?

Met deze sluitplaat M10 verzinkt DIN436 zorg je voor een sterke en betrouwbare verbinding in houtconstructies. Het grotere draagvlak voorkomt materiaalbeschadiging en verhoogt de duurzaamheid.

Generereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA