


# spanhuls 6.0x40mm verzinkt - 200 stuks (4810.01.49601)

(4810.01.49601)



8712811157713



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337775
Fabrikantnummer	4810.01.49601
EAN code	8712811157713
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Spanhuls
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

# Technische details

Materiaal	Staal
Boorgatdiameter (mm)	6
Min. boordiepte (mm)	35
Lengte (mm)	40

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spanhuls-6-0x40mm-verzinkt-200-stuks-481C>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De spanhuls 6.0x40mm verzinkt is een compacte oplossing voor snelle bevestigingen in beton en massieve materialen. Dit slaganker wordt in een voorgeboord gat geplaatst en vastgeslagen, waardoor je zonder aandraaien direct een stevige verankering realiseert. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie.

## Voordelen van deze spanhuls

- Spanhuls 6.0x40mm verzinkt voor snelle montage
- Slaganker: direct te plaatsen zonder aandraaien
- Geschikt voor beton en massieve ondergronden
- Compact formaat voor beperkte inbouwdiepte
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 200 stuks

## Toepassingen en gebruik

### Voor compacte verankering in beton

De spanhuls 6.0x40mm is geschikt voor toepassingen waarbij een korte bevestiging voldoende is en de beschikbare ruimte beperkt is.

### Breed inzetbaar in montage en installatie

De verzinkte spanhuls wordt toegepast in:

- Bevestigen van lichte regels en latten
- Montage van profielen en kleine constructies
- Elektrotechnische installaties
- Lichte bevestigingstoepassingen

## Belangrijkste kenmerken

### Slagmontage

De spanhuls wordt met een hamer in het boorgat geslagen, wat zorgt voor een snelle en eenvoudige montage.

### Mechanische verankering

Door het inslaan zet de huls zich vast in het materiaal en ontstaat een betrouwbare verbinding.

### Compact formaat

De lengte van 40 mm maakt deze spanhuls geschikt voor toepassingen met beperkte boorgatdiepte.

### Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

## Waarom kiezen voor deze spanhuls?

Met deze spanhuls 6.0x40mm verzinkt kies je voor een snelle en praktische bevestigingsoplossing voor lichte toepassingen in beton.

**Generereerd op datum: 18-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA