

spanhuls 6.0x60mm verzinkt - 200 stuks (4810.01.50001)

(4810.01.50001)



8712811157850



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337776
Fabrikantnummer	4810.01.50001
EAN code	8712811157850
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Spanhuls
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

Technische details

Materiaal	Staal
Boorgatdiameter (mm)	6
Min. boordiepte (mm)	35
Lengte (mm)	60

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spanhuls-6-0x60mm-verzinkt-200-stuks-481C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De spanhuls 6.0x60mm verzinkt is een praktische oplossing voor snelle en eenvoudige bevestigingen in beton en massieve materialen. Dit slaganker wordt in een voorgeboord gat geplaatst en vastgeslagen, waardoor je zonder aandraaien een stevige verankering realiseert. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie.

Voordelen van deze spanhuls

- Spanhuls 6.0x60mm verzinkt voor snelle montage
- Slaganker: direct te plaatsen zonder aandraaien
- Geschikt voor beton en massieve ondergronden
- Eenvoudige en efficiënte installatie
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen en gebruik

Snelle verankering in beton

De spanhuls 6.0x60mm wordt in een voorgeboord gat geplaatst en vastgezet door deze in te slaan. Dit zorgt voor een directe en betrouwbare bevestiging.

Breed inzetbaar in montage en bouw

De verzinkte spanhuls wordt toegepast in:

- Bevestigen van regels en latten
- Montage van profielen en lichte constructies
- Elektrotechnische installaties
- Lichte bevestigingstoepassingen

Belangrijkste kenmerken

Slagmontage

De spanhuls wordt met een hamer in het boorgat geslagen, wat zorgt voor een snelle montage zonder extra gereedschap.

Mechanische verankering

Door het inslaan zet de huls zich vast in het materiaal en ontstaat een stevige verbinding.

Compact formaat

Met een lengte van 60 mm is deze spanhuls geschikt voor toepassingen met beperkte boorgatdiepte en lichtere belastingen.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Waarom kiezen voor deze spanhuls?

Met deze spanhuls 6.0x60mm verzinkt kies je voor een snelle en efficiënte bevestigingsoplossing in beton. Ideaal voor montagewerk waar eenvoud en snelheid centraal staan.

Generereerd op datum: 18-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA