


spanhuls 6.0x80mm verzinkt - 200 stuks (4810.01.50401)

(4810.01.50401)



8712811157928



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337777
Fabrikantnummer	4810.01.50401
EAN code	8712811157928
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Spanhuls
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

Technische details

Materiaal	Staal
Boorgatdiameter (mm)	6
Min. boordiepte (mm)	35
Lengte (mm)	80

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spanhuls-6-0x80mm-verzinkt-200-stuks-481C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De spanhuls 6.0x80mm verzinkt is een slaganker voor snelle en eenvoudige bevestigingen in beton en massieve materialen. Door de huls in een voorgeboord gat te slaan, realiseer je direct een stevige verankering zonder aandraaien. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie en maakt de spanhuls geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Voordelen van deze spanhuls

- Spanhuls 6.0x80mm verzinkt voor snelle montage
- Slaganker: direct te plaatsen zonder aandraaien
- Geschikt voor beton en massieve ondergronden
- Eenvoudige en efficiënte installatie
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen en gebruik

Snelle verankering in beton

De spanhuls 6.0x80mm wordt in een voorgeboord gat geplaatst en vastgezet door deze in te slaan. Dit zorgt voor een directe en betrouwbare bevestiging.

Breed inzetbaar in montage en bouw

De verzinkte spanhuls wordt toegepast in:

- Bevestigen van regels en latten
- Montage van profielen en lichte frames
- Elektrotechnische installaties
- Lichte constructies

Belangrijkste kenmerken

Slagmontage

De spanhuls wordt met een hamer in het boorgat geslagen, wat zorgt voor een snelle montage zonder extra gereedschap voor expansie.

Mechanische verankering

Door het inslaan zet de huls zich vast in het materiaal en ontstaat een stevige verbinding.

Compact formaat

Met een diameter van 6 mm is deze spanhuls geschikt voor lichtere bevestigingen en toepassingen met kleinere bevestigingspunten.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Waarom kiezen voor deze spanhuls?

Met deze spanhuls 6.0x80mm verzinkt kies je voor een snelle en praktische bevestigingsoplossing in beton. Ideaal voor montagewerk waar efficiëntie en eenvoud belangrijk zijn.

Gegenereerd op datum: 18-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA