


# spanhuls 8.0x90mm verzinkt - 100 stuks (4810.01.62501)

(4810.01.62501)



8712811158062



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337778
Fabrikantnummer	4810.01.62501
EAN code	8712811158062
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Spanhuls
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

# Technische details

Materiaal	Staal
Boorgatdiameter (mm)	8
Min. boordiepte (mm)	45
Lengte (mm)	90

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spanhuls-8-0x90mm-verzinkt-100-stuks-481C>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De spanhuls 8.0x90mm verzinkt is een praktische oplossing voor snelle en stevige bevestigingen in beton en massieve ondergronden. Dit slaganker wordt eenvoudig in een voorgeboord gat geplaatst en vastgeslagen, waardoor je zonder aandraaien een betrouwbare verankering realiseert. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie.

## Voordelen van deze spanhuls

- Spanhuls 8.0x90mm verzinkt voor snelle montage
- Slaganker: direct te plaatsen zonder aandraaien
- Geschikt voor beton en massieve materialen
- Eenvoudige en efficiënte installatie
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 100 stuks

## Toepassingen en gebruik

### Snelle verankering in beton

De spanhuls 8.0x90mm wordt in een voorgeboord gat geplaatst en vastgezet door deze in te slaan. Dit zorgt voor een stevige en directe bevestiging.

### Breed inzetbaar in montage en bouw

De verzinkte spanhuls wordt toegepast in:

- Bevestigen van regels en latten
- Montage van profielen en frames
- Elektrotechnische installaties
- Lichte tot middelzware constructies

## Belangrijkste kenmerken

### Slagmontage

De spanhuls wordt met een hamer in het boorgat geslagen, wat zorgt voor een snelle montage zonder extra gereedschap voor expansie.

### Mechanische verankering

Door het inslaan zet de huls zich vast in het materiaal en ontstaat een sterke verbinding.

### Compact en praktisch

De lengte van 90 mm maakt deze spanhuls geschikt voor toepassingen waar minder diepte nodig is dan bij langere varianten.

### Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

## Waarom kiezen voor deze spanhuls?

Met deze spanhuls 8.0x90mm verzinkt kies je voor een snelle en efficiënte bevestigingsoplossing in beton. Ideaal voor montagewerk waarbij eenvoud en snelheid belangrijk zijn.

**Generereerd op datum: 18-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA