


# spanhuls 8.0x110mm verzinkt - 100 stuks (4810.01.62701)

(4810.01.62701)



8712811158130



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337779
Fabrikantnummer	4810.01.62701
EAN code	8712811158130
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Spanhuls
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

# Technische details

Materiaal	Staal
Boorgatdiameter (mm)	8
Min. boordiepte (mm)	45
Lengte (mm)	110

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-spanhuls-8-0x110mm-verzinkt-100-stuks-481>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De spanhuls 8.0x110mm verzinkt is een slaganker voor snelle en stevige bevestigingen in beton en massieve materialen. Door de huls in het boorgat te slaan, ontstaat een sterke mechanische verankering zonder dat extra gereedschap nodig is voor expansie. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie en maakt de spanhuls geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

## Voordelen van deze spanhuls

- Spanhuls 8.0x110mm verzinkt voor snelle montage
- Slaganker: direct te plaatsen zonder aandraaien
- Geschikt voor beton en massieve ondergronden
- Eenvoudige en snelle installatie
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 100 stuks

## Toepassingen en gebruik

### Snelle verankering in beton

De spanhuls 8.0x110mm wordt in een voorgeboord gat geplaatst en vastgezet door deze in te slaan. Dit zorgt voor een stevige bevestiging zonder complexe montage.

### Breed inzetbaar in montage en bouw

De verzinkte spanhuls wordt toegepast in:

- Bevestigen van regels en latten
- Montage van profielen en frames
- Installatiewerk en elektrotechniek
- Lichte tot middelzware constructies

## Belangrijkste kenmerken

### Slagmontage

De spanhuls wordt met een hamer in het boorgat geslagen, wat zorgt voor een snelle installatie zonder extra handelingen.

### Mechanische verankering

Door het inslaan zet de huls zich vast in het materiaal en ontstaat een stevige verbinding.

### Compact en efficiënt

De slanke vorm maakt de spanhuls geschikt voor toepassingen waar beperkte ruimte beschikbaar is.

### Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

## Waarom kiezen voor deze spanhuls?

Met deze spanhuls 8.0x110mm verzinkt kies je voor een snelle en efficiënte bevestigingsoplossing in beton. Ideaal voor montagewerk waarbij snelheid en eenvoud belangrijk zijn.

**Generereerd op datum: 18-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA