


**spaanplaatschroef  
zelfborend 4.8x25mm  
TX-25 verzinkt  
cilinderkop DIN7504N -  
200 stuks  
(5250.01.37120)**

(5250.01.37120)



8712811094063



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337786
Fabrikantnummer	5250.01.37120
EAN code	8712811094063
Merk	Proftec
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Aandraaivoorziening	Torx

# Technische details

Type schroefdraad	Overig
-------------------	--------

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/proftec-spaanplaatschroef-zelfborend-4-8x25mm-tx-25-v-din7504n-200-stuks-5250-01-37120>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De spaanplaatschroef zelfborend 4.8x25mm TX-25 verzinkt cilinderkop DIN7504N is geschikt voor snelle bevestiging in hout en dun metaal zonder voorboren. Dankzij de zelfborende punt werk je efficiënt en bespaar je tijd. De TX-25 aandrijving zorgt voor optimale grip en controle, terwijl de cilinderkop een nette, licht opstaande afwerking geeft.

## Voordelen van deze spaanplaatschroef

- Spaanplaatschroef zelfborend 4.8x25mm: direct te verwerken zonder voorboren
- TX-25 aandrijving voor optimale krachtoverbrenging
- Cilinderkop voor nette afwerking
- DIN7504N norm voor betrouwbare kwaliteit
- Geschikt voor hout en dun metaal
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 200 stuks

## Toepassingen en gebruik

### Snel monteren zonder voorboren

De zelfborende spaanplaatschroef 4.8x25mm snijdt zelf door hout en dun plaatmateriaal. Dit maakt de schroef ideaal voor snelle montageklussen.

### Breed inzetbaar in montage en installatiewerk

De verzinkte spaanplaatschroef DIN7504N wordt toegepast in:

- Spaanplaat, MDF en hout
- Dun metaal en profielen
- Elektrotechnische installaties
- Montage van beugels en componenten

## Belangrijkste kenmerken

### Zelfborende punt

De boorpunt zorgt ervoor dat de schroef zelfstandig door het materiaal snijdt, waardoor voorboren niet nodig is.

### TX-25 aandrijving

De TX-25 (Torx) aandrijving biedt uitstekende grip en voorkomt slippen tijdens het indraaien.

### Cilinderkop

De cilinderkop zorgt voor een licht opstaande afwerking en biedt een groter draagvlak voor een stevige bevestiging.

### Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt basisbescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

### DIN7504N norm

Deze schroef voldoet aan de DIN7504N norm, wat garant staat voor consistente kwaliteit en prestaties.

## Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?

Met deze spaanplaatschroef zelfborend 4.8x25mm TX-25 verzinkt werk je snel, efficiënt en betrouwbaar. Ideaal voor montagewerk waar snelheid en gebruiksgemak belangrijk zijn.

**Generereerd op datum: 28-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede

[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)

+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA