


**spaanplaatschroef
zelfborend 4.8x32mm
TX-25 verzinkt
cilinderkop DIN7504N -
200 stuks
(5250.01.37320)**

(5250.01.37320)



8712811094070



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337787
Fabrikantnummer	5250.01.37320
EAN code	8712811094070
Merk	Proftec
Productgroep	Plaatschroef
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen
Materiaal	Staal
Aandraaivoorziening	Torx

Technische details

Type schroefdraad	Overig
-------------------	--------

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/proftec-spaanplaatschroef-zelfborend-4-8x32mm-tx-25-v-din7504n-200-stuks-5250-01-37320>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De spaanplaatschroef zelfborend 4.8x32mm TX-25 verzinkt cilinderkop DIN7504N is geschikt voor snelle bevestiging in hout en dun metaal zonder voorboren. Dankzij de zelfborende punt werk je efficiënt en bespaar je tijd. De TX-25 aandrijving zorgt voor optimale grip en controle, terwijl de cilinderkop een nette, licht opstaande afwerking geeft.

Voordelen van deze spaanplaatschroef

- Spaanplaatschroef zelfborend 4.8x32mm: direct te verwerken zonder voorboren
- TX-25 aandrijving voor optimale krachtoverbrenging
- Cilinderkop voor nette afwerking
- DIN7504N norm voor betrouwbare kwaliteit
- Geschikt voor hout en dun metaal
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 200 stuks

Toepassingen en gebruik

Snel monteren zonder voorboren

De zelfborende spaanplaatschroef 4.8x32mm snijdt zelf door dun plaatmateriaal en hout. Dit maakt de schroef geschikt voor snelle montageklussen zonder extra handelingen.

Breed inzetbaar in montage en installatiewerk

De verzinkte spaanplaatschroef DIN7504N wordt toegepast in:

- Spaanplaat, MDF en hout
- Dun plaatmateriaal en metaalprofielen
- Elektrotechnische installaties
- Montage van beugels en componenten

Belangrijkste kenmerken

Zelfborende punt

De boorpunt zorgt ervoor dat de schroef zelfstandig door het materiaal snijdt, waardoor voorboren niet nodig is.

TX-25 aandrijving

De TX-25 (Torx) aandrijving biedt uitstekende grip en voorkomt slippen tijdens het indraaien.

Cilinderkop

De cilinderkop zorgt voor een licht opstaande afwerking en biedt een groter draagvlak voor een stevige bevestiging.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt basisbescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

DIN7504N norm

Deze schroef voldoet aan de DIN7504N norm, wat garant staat voor consistente kwaliteit en prestaties.

Waarom kiezen voor deze spaanplaatschroef?

Met deze spaanplaatschroef zelfborend 4.8x32mm TX-25 verzinkt werk je snel, efficiënt en betrouwbaar. Ideaal voor montagewerk waarbij snelheid en gebruiksgemak belangrijk zijn.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA