


# stokeind M5x40/20mm verzinkt klasse 4.8 - 100 stuks (8651.01.41601)

(8651.01.41601)



8712811083845



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337790
Fabrikantnummer	8651.01.41601
EAN code	8712811083845
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Houtdraadpen
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

## Technische details

Materiaal	Staal
Lengte (mm)	40
Aandraaivoorziening	Torx

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-stokeind-m5x40-20mm-verzinkt-klasse-4-8-1>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Het stokeind M6x40/23mm TX-15 verzinkt klasse 4.8 is een compacte oplossing voor het verbinden van hout of pluggen met metrische bevestigingen. Dankzij de combinatie van houtdraad en metrische draad (M6) maak je eenvoudig een stevige en praktische montage. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

## Voordelen van dit stokeind

- Stokeind M6x40/23mm verzinkt voor hout-naar-metrische verbindingen
- Combinatie van houtdraad en metrische draad (M6)
- TX-15 aandrijving voor gecontroleerde montage
- Klasse 4.8 voor lichte tot middelzware toepassingen
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 100 stuks

## Toepassingen en gebruik

### Voor compacte montage in hout en steen (met plug)

Het stokeind M6x40/23mm wordt in hout geschroefd of in combinatie met een plug in steen of beton geplaatst. De metrische zijde maakt het mogelijk om onderdelen te bevestigen met moeren.

### Veelgebruikte toepassingen

Het verzinkte stokeind M6 wordt toegepast in:

- Ophangen van lichte sanitaire toepassingen
- Bevestigen van beugels en lichte constructies
- Installatietechniek en montagewerk
- Houtconstructies met metrische bevestiging

## Belangrijkste kenmerken

### Combinatiedraad (hout + metrisch)

Het stokeind heeft houtdraad voor stevige verankering en metrische draad (M6) voor montage met moeren.

### TX-15 aandrijving

De TX-15 (Torx) aandrijving zorgt voor een goede grip en maakt gecontroleerd indraaien mogelijk.

### Lengteverdeling 40/23 mm

De totale lengte is 40 mm, waarvan circa 23 mm metrische draad heeft. Dit maakt het stokeind geschikt voor compacte toepassingen.

### Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

### Klasse 4.8

De klasse 4.8 maakt dit stokeind geschikt voor lichte tot middelzware belastingen.

## Waarom kiezen voor dit stokeind?

Met dit stokeind M6x40/23mm TX-15 verzinkt kies je voor een praktische oplossing voor compacte montage waarbij hout en metrische verbindingen gecombineerd worden.

Gegenereerd op datum: 18-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede

Copyright © 2025 Elektra. Alle rechten voorbehouden. Informatie kunnen geen rechten worden ontleend

[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)

+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA