


**stokeind M8x50/30mm
TX-25 verzinkt klasse 4.8
- 100 stuks
(8651.01.61901)**

(8651.01.61901)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337795
Fabrikantnummer	8651.01.61901
EAN code	8712811084132
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Houtdraadpen
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

Technische details

Materiaal	Staal
Lengte (mm)	50
Aandraaivoorziening	Torx

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-stokeind-m8x50-30mm-tx-25-verzinkt-klasse-61901>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het stokeind M8x50/30mm TX-25 verzinkt klasse 4.8 is geschikt voor het verbinden van hout of pluggen met metrische bevestigingen. Dankzij de combinatie van houtdraad en metrische draad (M8) creëer je een stevige en praktische verbinding. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie en maakt dit stokeind geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Voordelen van dit stokeind

- Stokeind M8x50/30mm verzinkt voor hout-naar-metrische verbindingen
- Combinatie van houtdraad en metrische draad (M8)
- TX-25 aandrijving voor gecontroleerde montage
- Klasse 4.8 voor lichte tot middelzware toepassingen
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Voor montage in hout en steen (met plug)

Het stokeind M8x50/30mm wordt in hout geschroefd of in combinatie met een plug in steen of beton geplaatst. De metrische zijde maakt het mogelijk om onderdelen te bevestigen met moeren.

Veelgebruikte toepassingen

Het verzinkte stokeind M8 wordt toegepast in:

- Ophangen van sanitair zoals wastafels en boilers
- Bevestigen van beugels en consoles
- Installatietechniek en montagewerk
- Houtconstructies met metrische bevestiging

Belangrijkste kenmerken

Combinatiedraad (hout + metrisch)

Het stokeind heeft houtdraad voor stevige verankering en metrische draad (M8) voor montage met moeren.

TX-25 aandrijving

De TX-25 (Torx) aandrijving zorgt voor een goede grip op de bit en maakt gecontroleerd indraaien mogelijk.

Lengteverdeling 50/30 mm

De totale lengte is 50 mm, waarvan circa 30 mm metrische draad heeft. Dit maakt het stokeind geschikt voor compacte toepassingen.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Klasse 4.8

De klasse 4.8 maakt dit stokeind geschikt voor lichte tot middelzware belastingen.

Waarom kiezen voor dit stokeind?

Met dit stokeind M8x50/30mm TX-25 verzinkt kies je voor een compacte en praktische oplossing voor montagewerk waar hout en metrische verbindingen samenkomen.

Generereerd op datum: 18-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl | Voor meer informatie kunnen geen rechten worden ontleend

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA