


**stokeind M8x60/30mm
SW-6/TX-25 verzinkt
klasse 4.8 - 100 stuks
(8651.01.62001)**

(8651.01.62001)



8712811084156



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337796
Fabrikantnummer	8651.01.62001
EAN code	8712811084156
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Houtdraadpen
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

Technische details

Materiaal	Staal
Lengte (mm)	60
Aandraaivoorziening	Torx

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-stokeind-m8x60-30mm-sw-6-tx-25-verzinkt-l-8651-01-62001>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het stokeind M8x60/30mm SW-6/TX-25 verzinkt klasse 4.8 is geschikt voor het verbinden van hout of pluggen met metrische bevestigingen. Door de combinatie van houtdraad en metrische draad (M8) is dit stokeind breed inzetbaar in montage- en installatiewerk. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Voordelen van dit stokeind

- Stokeind M8x60/30mm verzinkt voor hout-naar-metrische verbindingen
- Combinatie van houtdraad en metrische draad (M8)
- SW-6 en TX-25 aandrijving voor eenvoudige montage
- Klasse 4.8 voor lichte tot middelzware toepassingen
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Voor montage in hout en steen (met plug)

Het stokeind M8x60/30mm wordt in hout geschroefd of in combinatie met een plug in steen of beton geplaatst. De metrische zijde maakt het mogelijk om onderdelen te bevestigen met moeren.

Veelgebruikte toepassingen

Het verzinkte stokeind M8 wordt toegepast in:

- Ophangen van sanitair zoals wastafels en boilers
- Bevestigen van beugels en consoles
- Installatietechniek en montagewerk
- Houtconstructies met metrische bevestiging

Belangrijkste kenmerken

Combinatiedraad (hout + metrisch)

Het stokeind heeft houtdraad voor stevige verankering in hout of pluggen en metrische draad (M8) voor montage met moeren.

SW-6 / TX-25 aandrijving

De combinatie van SW-6 binnenzeskant en TX-25 (Torx) zorgt voor gecontroleerde en eenvoudige montage.

Lengteverdeling 60/30 mm

De totale lengte is 60 mm, waarvan circa 30 mm metrische draad heeft. Dit maakt het stokeind geschikt voor compactere toepassingen.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Klasse 4.8

De klasse 4.8 maakt dit stokeind geschikt voor lichte tot middelzware belastingen.

Waarom kiezen voor dit stokeind?

Met dit stokeind M8x60/30mm SW-6/TX-25 verzinkt kies je voor een praktische oplossing voor compacte montage waar een combinatie van hout- en metrische verbinding nodig is.

Generereerd op datum: 18-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl | Alle informatie kunnen geen rechten worden ontleend

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA