


**stokeind M8x80/40mm
SW-6/TX-25 verzinkt
klasse 4.8 - 100 stuks
(8651.01.62401)**

(8651.01.62401)



8712811084415



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337797
Fabrikantnummer	8651.01.62401
EAN code	8712811084415
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Houtdraadpen
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

Technische details

Materiaal	Staal
Lengte (mm)	80
Aandraaivoorziening	Torx

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-stokeind-m8x80-40mm-sw-6-tx-25-verzinkt-l-8651-01-62401>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het stokeind M8x80/40mm SW-6/TX-25 verzinkt klasse 4.8 is geschikt voor het maken van een stevige verbinding tussen hout (of pluggen) en metrische bevestigingsmaterialen. Door de combinatie van houtdraad en metrische draad (M8) is dit stokeind breed inzetbaar in montage- en installatiewerk. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie.

Voordelen van dit stokeind

- Stokeind M8x80/40mm verzinkt voor hout-naar-metrische verbindingen
- Combinatie van houtdraad en metrische draad (M8)
- SW-6 en TX-25 aandrijving voor eenvoudige montage
- Klasse 4.8 voor lichte tot middelzware toepassingen
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Voor montage in hout en steen (met plug)

Het stokeind M8x80/40mm wordt in hout geschroefd of in combinatie met een plug in steen of beton geplaatst. De metrische zijde maakt het mogelijk om onderdelen te bevestigen met moeren.

Veelgebruikte toepassingen

Het verzinkte stokeind M8 wordt toegepast in:

- Ophangen van sanitair zoals wastafels en boilers
- Bevestigen van consoles en beugels
- Installatietechniek en montagewerk
- Houtconstructies met metrische bevestiging

Belangrijkste kenmerken

Combinatiedraad (hout + metrisch)

Het stokeind heeft houtdraad voor stevige verankering en metrische draad (M8) voor montage met moeren.

SW-6 / TX-25 aandrijving

De combinatie van SW-6 binnenzeskant en TX-25 (Torx) zorgt voor gecontroleerde en eenvoudige montage.

Lengteverdeling 80/40 mm

De totale lengte is 80 mm, waarvan circa 40 mm metrische draad heeft. Dit biedt flexibiliteit bij verschillende toepassingen.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Klasse 4.8

De klasse 4.8 maakt dit stokeind geschikt voor lichte tot middelzware belastingen.

Waarom kiezen voor dit stokeind?

Met dit stokeind M8x80/40mm SW-6/TX-25 verzinkt kies je voor een praktische en betrouwbare oplossing voor montage in hout en steen met metrische bevestiging. Ideaal voor installateurs en montagewerk.

Gegenereerd op datum: 18-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA