


**stokeind M8x100/40mm
SW-6/TX-25 verzinkt
klasse 4.8 - 100 stuks
(8651.01.62601)**

(8651.01.62601)



8712811084439



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337798
Fabrikantnummer	8651.01.62601
EAN code	8712811084439
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Houtdraadpen
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

Technische details

Materiaal	Staal
Lengte (mm)	100
Aandraaivoorziening	Torx

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-stokeind-m8x100-40mm-sw-6-tx-25-verzinkt-8651-01-62601>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het stokeind M8x100/40mm SW-6/TX-25 verzinkt klasse 4.8 is geschikt voor het verbinden van hout of pluggen met metrische bevestigingen. Dankzij de combinatie van houtdraad en metrische draad (M8) creëer je eenvoudig een stevige en veelzijdige bevestiging. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie, waardoor het stokeind geschikt is voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Voordelen van dit stokeind

- Stokeind M8x100/40mm verzinkt voor hout-naar-metrische verbindingen
- Combinatie van houtdraad en metrische draad (M8)
- SW-6 en TX-25 aandrijving voor eenvoudige montage
- Klasse 4.8 voor lichte tot middelzware toepassingen
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Voor montage in hout en steen (met plug)

Het stokeind M8x100/40mm wordt in hout geschroefd of in combinatie met een plug in steen of beton geplaatst. De metrische zijde maakt het mogelijk om onderdelen te bevestigen met moeren.

Veelgebruikte toepassingen

Het verzinkte stokeind M8 wordt toegepast in:

- Ophangen van sanitair zoals wastafels en boilers
- Bevestigen van beugels en consoles
- Installatietechniek en montagewerk
- Houtconstructies met metrische bevestiging

Belangrijkste kenmerken

Combinatiedraad (hout + metrisch)

Het stokeind heeft houtdraad voor stevige verankering in hout of pluggen en metrische draad (M8) voor montage met moeren.

SW-6 / TX-25 aandrijving

De combinatie van SW-6 binnenzeskant en TX-25 (Torx) zorgt voor gecontroleerde en eenvoudige montage.

Lengteverdeling 100/40 mm

De totale lengte is 100 mm, waarvan circa 40 mm metrische draad heeft. Dit biedt flexibiliteit bij verschillende toepassingen.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Klasse 4.8

De klasse 4.8 maakt dit stokeind geschikt voor lichte tot middelzware belastingen.

Waarom kiezen voor dit stokeind?

Met dit stokeind M8x100/40mm SW-6/TX-25 verzinkt kies je voor een praktische en betrouwbare oplossing voor het combineren van hout- en metrische verbindingen. Ideaal voor installatiewerk en montageklussen.

Generereerd op datum: 18-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA