


**stokeind M8x120/50mm
SW-6/TX-25 verzinkt
klasse 4.8 - 100 stuks
(8651.01.62801)**

(8651.01.62801)



8712811084453



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337799
Fabrikantnummer	8651.01.62801
EAN code	8712811084453
Merk	Hoenderdaal
Productgroep	Houtdraadpen
Serie/Programma	Bevestigingsmaterialen

Technische details

Materiaal	Staal
Lengte (mm)	120
Aandraaivoorziening	Torx

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hoenderdaal-stokeind-m8x120-50mm-sw-6-tx-25-verzinkt-8651-01-62801>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het stokeind M8x120/50mm SW-6/TX-25 verzinkt klasse 4.8 is geschikt voor het bevestigen van materialen op hout of in pluggen, waarbij een metrische aansluiting nodig is. Dit stokeind heeft aan één zijde houtdraad en aan de andere zijde metrische draad (M8), waardoor je eenvoudig componenten kunt monteren met moeren. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie.

Voordelen van dit stokeind

- Stokeind M8x120/50mm verzinkt voor hout-naar-metrische verbindingen
- Combinatie van houtdraad en metrische draad (M8)
- SW-6 en TX-25 aandrijving voor eenvoudige montage
- Klasse 4.8 voor lichte tot middelzware toepassingen
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Voor montage in hout en steen (met plug)

Het stokeind M8x120/50mm wordt in hout geschroefd of in combinatie met een plug in steen of beton geplaatst. De metrische zijde maakt het mogelijk om onderdelen te bevestigen met moeren.

Veelgebruikte toepassingen

Het verzinkte stokeind M8 wordt toegepast in:

- Ophangen van sanitair zoals wastafels en boilers
- Bevestigen van consoles en beugels
- Installatietechniek en montagewerk
- Houtconstructies met metrische bevestiging

Belangrijkste kenmerken

Combinatiedraad (hout + metrisch)

Het stokeind heeft houtdraad voor stevige verankering in hout of pluggen, en metrische draad (M8) voor montage met moeren.

SW-6 / TX-25 aandrijving

De combinatie van SW-6 binnenzeskant en TX-25 (Torx) maakt het mogelijk om het stokeind eenvoudig en gecontroleerd in te draaien.

Lengteverdeling 120/50 mm

De totale lengte is 120 mm, waarvan circa 50 mm metrische draad heeft. Dit biedt flexibiliteit bij montage en bevestiging.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt bescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Klasse 4.8

De klasse 4.8 maakt dit stokeind geschikt voor lichte tot middelzware toepassingen.

Waarom kiezen voor dit stokeind?

Met dit stokeind M8x120/50mm SW-6/TX-25 verzinkt kies je voor een praktische oplossing om houtconstructies te combineren met metrische bevestigingen. Ideaal voor installatiewerk en montage waar flexibiliteit en stevigheid nodig zijn.

Generereerd op datum: 18-04-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA