


**doorsteekanker
M10x115mm SW-17
verzinkt R-XPT ETA optie
7 - 50 stuks (R03-
10115/45)**

(R03-10115/45)



5906675233604



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337803
Fabrikantnummer	R03-10115/45
EAN code	5906675233604
Merk	RAWL
Productgroep	Ankerbout
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/rawl-doorsteekanker-m10x115mm-sw-17-verzinkt-r-xpt-et-10115-45>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het doorsteekanker M10x115mm SW-17 verzinkt R-XPT ETA optie 7 is geschikt voor zware en betrouwbare bevestigingen in beton. Dankzij de doorsteekmontage plaats je het anker direct door het te bevestigen materiaal, wat zorgt voor een snelle en efficiënte installatie. De ETA optie 7 certificering maakt dit anker geschikt voor toepassingen in zowel gescheurd als ongescheurd beton. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie.

Voordelen van dit doorsteekanker

- Doorsteekanker M10x115mm verzinkt voor stevige verankering
- ETA optie 7 goedgekeurd voor beton
- Snelle en directe doorsteekmontage
- SW-17 zeskantkop voor eenvoudige montage
- Geschikt voor hoge belastingen
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 50 stuks

Toepassingen en gebruik

Voor verankering in beton

Het doorsteekanker M10x115mm is geschikt voor het bevestigen van constructies in beton. Door de spreidwerking ontstaat een sterke en duurzame verbinding.

Breed inzetbaar in bouw en installatie

Het verzinkte doorsteekanker R-XPT ETA optie 7 wordt toegepast in:

- Staalconstructies en frames
- Machines en installaties
- Leuningen en hekwerken
- Consoles en montageprofielen

Belangrijkste kenmerken

Doorsteekmontage

Het anker wordt direct door het te bevestigen materiaal geplaatst, wat zorgt voor een snelle montage en nauwkeurige positionering.

ETA optie 7 certificering

De ETA optie 7 goedkeuring betekent dat het anker geschikt is voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton bij constructieve toepassingen.

Spreidanker werking

Bij het aandraaien zet het anker uit in het beton, waardoor een sterke mechanische verankering ontstaat.

Zeskantkop SW-17

De zeskantkop met sleutelwijdte SW-17 maakt montage eenvoudig met standaard gereedschap.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt basisbescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Waarom kiezen voor dit doorsteekanker?

Met dit doorsteekanker M10x115mm SW-17 verzinkt R-XPT ETA optie 7 kies je voor een betrouwbare en gecertificeerde oplossing voor zware bevestigingen in beton. Ideaal voor toepassingen waar veiligheid en snelheid belangrijk zijn.

Gegenereerd op datum: 02-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA