


**doorsteekanker
M12x150mm SW-19
verzinkt R-XPT ETA optie
7 - 50 stuks (R03-
12150/55)**

(R03-12150/55)



5906675233659



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337807
Fabrikantnummer	R03-12150/55
EAN code	5906675233659
Merk	RAWL
Productgroep	Ankerbout
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/rawl-doorsteekanker-m12x150mm-sw-19-verzinkt-r-xpt-et-12150-55>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het doorsteekanker M12x150mm SW-19 verzinkt R-XPT ETA optie 7 is geschikt voor zware en veilige bevestigingen in beton. Dit anker wordt direct door het te bevestigen materiaal in het beton geplaatst, wat zorgt voor een snelle en efficiënte montage. Dankzij de ETA optie 7 certificering is het anker geschikt voor toepassingen in gescheurd en ongescheurd beton. De verzinkte afwerking biedt basisbescherming tegen corrosie.

Voordelen van dit doorsteekanker

- Doorsteekanker M12x150mm verzinkt voor zware bevestigingen
- ETA optie 7 goedkeuring voor beton
- Directe montage door het materiaal heen
- SW-19 zeskant voor eenvoudige installatie
- Geschikt voor hoge belastingen
- Verzinkt staal voor basis roestbescherming
- Verpakt per 50 stuks

Toepassingen en gebruik

Voor zware verankering in beton

Het doorsteekanker M12x150mm is ontworpen voor het bevestigen van constructies in beton. Door de spreidwerking ontstaat een sterke en betrouwbare verankering.

Breed inzetbaar in bouw en installatie

Het verzinkte doorsteekanker R-XPT ETA optie 7 wordt toegepast in:

- Staalconstructies en frames
- Machines en installaties
- Leuningen en hekwerken
- Bevestiging van consoles en profielen

Belangrijkste kenmerken

Doorsteekmontage

Het anker wordt door het te bevestigen materiaal heen geplaatst, wat zorgt voor snelle installatie en nauwkeurige positionering.

ETA optie 7 certificering

De ETA optie 7 goedkeuring betekent dat het anker geschikt is voor gebruik in zowel gescheurd als ongescheurd beton onder constructieve belasting.

Spreidanker werking

Bij het aandraaien zet het anker uit in het beton, waardoor een sterke mechanische verankering ontstaat.

Zeskantkop SW-19

De zeskantkop met sleutelwijdte SW-19 maakt montage eenvoudig met standaard gereedschap.

Verzinkte afwerking

De verzinkte coating biedt basisbescherming tegen corrosie en is geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.

Waarom kiezen voor dit doorsteekanker?

Met dit doorsteekanker M12x150mm SW-19 verzinkt R-XPT ETA optie 7 kies je voor een betrouwbare en gecertificeerde oplossing voor zware bevestigingen in beton. De combinatie van ETA-goedkeuring en eenvoudige montage maakt dit anker geschikt voor professionele toepassingen.

Gegenereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA