


**adereindhuls
ongeïsoleerd 4mm²
hulslengte 12mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187434)**

(187434)



4021103113660



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337893
Fabrikantnummer	187434
EAN code	4021103113660
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	4
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-4mm-huyslengte-12mm187434>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van elektrische geleiders. Door het gebruik van deze hulzen wordt voorkomen dat de koperdraden van een gestripte kabel verspreiden, wat een noodzakelijke voorwaarde is voor een veilige en duurzame montage in schroefverbindingen of klemmen.

Het product is geproduceerd volgens de geldende technische normen en biedt een hoge mate van betrouwbaarheid voor elektrische installaties. Deze verpakking bevat 1000 stuks, waardoor deze uitermate geschikt is voor projecten waar grote aantallen adereindhulzen van constante kwaliteit vereist zijn.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische kenmerken voor een correcte verwerking in elektrische systemen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 4 mm²
- Voorzien van een huyslengte van 12 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal uitgevoerd in ongeïsoleerd en vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een solide verbinding nodig is zonder de aanwezigheid van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in verdeelkasten, industriële besturingssystemen en andere technische installaties waar kabels met een doorsnede van 4mm² veilig aangesloten moeten worden. De vertinde laag draagt bij aan een goede corrosiebestendigheid en een optimale elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA