


Ecobatibox hollewand inbouwdoos luchtdicht 2- voudig 50mm (080032L)

(080032L)



3414972954150



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337896
Fabrikantnummer	080032L
EAN code	3414972954150
Merk	Legrand
Productgroep	Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma	inbouwdoos
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Vorm	Ovaal
Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (roterend)
Model	Dubbel
Voorzien van draaibare ring	Nee
Diameter (mm)	67
Inwendige diepte (mm)	50
Voor buisdiameter	20/25 mm
Aantal invoeren	6
Kleur	Zwart
Luchtdicht	Ja

Technische details

Lengte (mm)	142
Uitgerust met	Geen
Breedte (mm)	72.8
Voor aantal inbouwsokkels	2
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven of spreiden
Met schroeven	Ja
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	16/25
Buisvergrendeling	Nee
Achterinvoer	Ja
Materiaal	Kunststof
Halogeen vrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Dekselbevestiging	Overig
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Aantal polen klem	0
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Geen
Uitvoering deksel	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/legrand-ecobatibox-hollewand-inbouwdoos-luchtdicht-2->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Legrand Eco Batibox 2-voudige inbouwdoos is een luchtdichte inbouwoplossing voor montage in holle wanden. Deze inbouwdoos is geschikt voor het plaatsen van 4 of 5 modules Mosaic schakelmateriaal en biedt een betrouwbare basis voor elektrische installaties. Dankzij de luchtdichte uitvoering draagt deze doos bij aan het beperken van luchtlekken, wat belangrijk is in energiezuinige bouw.

Met een inwendige diepte van 50 mm en een ovale vorm is deze inbouwdoos geschikt voor dubbele toepassingen. De stevige kunststof behuizing en meerdere invoermogelijkheden zorgen voor flexibiliteit tijdens installatie. De doos is voorzien van schroeven en geschikt voor zowel schroef- als spreidbevestiging van schakelmateriaal.

Belangrijkste eigenschappen

Luchtdichte uitvoering voor energiezuinig bouwen

De luchtdichte constructie voorkomt ongewenste luchtstromen en draagt bij aan betere isolatiewaarden.

Geschikt voor dubbele schakelmateriaalopbouw

Ontworpen voor 4 of 5 modules Mosaic, ideaal voor gecombineerde schakelingen en aansluitpunten.

Flexibele installatie met meerdere invoeren

Met zes invoeren en achterinvoer geschikt voor diverse kabel- en buisconfiguraties.

Betrouwbare bevestiging van schakelmateriaal

Ondersteunt montage met schroeven of spreidklauwen voor een stabiele installatie.

- Type: 2-voudige inbouwdoos voor holle wand
- Inwendige diepte: 50 mm
- Afmetingen: 142 x 72,8 mm
- Diameter: 67 mm
- Aantal invoeren: 6
- Geschikt voor buisdiameter: 20 en 25 mm
- Geschikt voor kabeldiameter: 16 – 25 mm
- Materiaal: kunststof
- Kleur: zwart
- Beschermingsgraad: IP40
- Slagvastheid: IK04
- Temperatuurbereik: -5 tot 60 °C
- Montage: inbouw (holle wand)

Toepassingen en gebruik

Deze inbouwdoos wordt toegepast in woningbouw en utiliteitsbouw voor het plaatsen van schakelmateriaal in holle wanden, zoals gipsplaten. Door de luchtdichte eigenschappen is deze doos bijzonder geschikt voor energiezuinige en luchtdichte bouwconcepten.

De installatie is eenvoudig dankzij de aanwezige invoeren en bevestigingsmogelijkheden. Hierdoor is de doos geschikt voor uiteenlopende elektrische installaties, van standaard schakelaars tot gecombineerde aansluitpunten.

Generereerd op datum: 25-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA