


**adereindhuls
ongeïsoleerd 0,25mm²
hulslengte 5mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187400)**

(187400)



4021103113318



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337897
Fabrikantnummer	187400
EAN code	4021103113318
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.25
Huislengte (mm)	5
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	5

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-0-25mm-huls lengte-5m187400>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn speciaal ontwikkeld voor een betrouwbare afwerking van soepele koperen geleiders. Door het gebruik van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat essentieel is voor een veilige montage in klemmenblokken of schroefverbindingen.

De hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig materiaal en voldoen aan de technische specificaties zoals vastgelegd in de DIN 46228 norm. Dit product wordt geleverd in een verpakking van 1000 stuks, wat ze uitermate geschikt maakt voor grootschalige installatieprojecten waarbij consistentie en kwaliteit vereist zijn.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn nauwkeurig geproduceerd om te voldoen aan de onderstaande technische eisen voor elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 0,25 mm²
- Voorzien van een functionele huls lengte van 5 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Uitvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte en duurzame verbinding noodzakelijk is zonder de extra omvang van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten, industriële installaties en overige elektrische apparatuur waar kabels met een kleine doorsnede van 0,25mm² veilig en efficiënt aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking zorgt hierbij voor een optimale corrosiebestendigheid en een langdurige elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA