


**adereindhuls
ongeïsoleerd 0,25mm²
hulslengte 7mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187401)**

(187401)



4021103113325



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337898
Fabrikantnummer	187401
EAN code	4021103113325
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.25
Huislengte (mm)	7
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	7

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-0-25mm-huuls lengte-7m187401>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van soepele koperen geleiders. Door de adereinden met deze hulzen te fixeren, wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden uitwaaien, wat een veilige en stabiele verbinding in schroef- of klemverbindingen waarborgt.

Het gebruik van hoogwaardig koper (type DHP / Cu-ETP) volgens de norm DIN EN 13600 zorgt voor een uitstekende geleiding. De hulzen zijn bovendien voorzien van een vertind oppervlak, wat de corrosiebestendigheid verhoogt en de duurzaamheid van de elektrische installatie bevordert.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd conform strikte kwaliteitsnormen voor een nauwkeurige pasvorm:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 0,25 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 7 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal van vertind koper voor optimale bescherming
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 1000 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor toepassingen waar een compacte afwerking vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële panelen, schakelkasten en overige elektrische installaties waar kabels met een doorsnede van 0,25mm² veilig en efficiënt gemonteerd moeten worden. De vertinde laag biedt hierbij een betrouwbare bescherming tegen oxidatie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA