


**adereindhuls
ongeïsoleerd 0,34mm²
hulslengte 5mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187402)**

(187402)



4021103113332



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337899
Fabrikantnummer	187402
EAN code	4021103113332
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.34
Huislengte (mm)	5
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	5

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-0-34mm-huyslengte-5m187402>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van soepele koperen geleiders. Door het toepassen van deze hulzen wordt voorkomen dat individuele koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat een veilige en stabiele montage in klemmen of schroefverbindingen waarborgt.

De hulzen zijn geproduceerd van hoogwaardig koper (Cu-ETP) en zijn voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en garandeert een duurzame elektrische geleiding onder uiteenlopende omstandigheden. Met een verpakkingseenheid van 1000 stuks is dit product uitermate geschikt voor projectmatige installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de strenge eisen van de DIN 46228-1 normering en beschikken over de volgende technische kenmerken:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 0,34 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 5 mm
- Vervaardigd uit vertind koper (Cu-ETP) voor optimale corrosiebestendigheid
- Geproduceerd volgens de norm DIN 46228 deel 1

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor situaties waarin een compacte verbinding vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze worden veelvuldig toegepast bij de assemblage van schakelkasten en in industriële installaties waar kabels met een kleine doorsnede van 0,34 mm² veilig aangesloten moeten worden. De nauwkeurige maatvoering zorgt voor een betrouwbare verbinding met fijnaderige geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA