


**adereindhuls
ongeïsoleerd 0,5mm²
hulslengte 10mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187404)**

(187404)



4021103113356



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337901
Fabrikantnummer	187404
EAN code	4021103113356
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.5
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	10

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-0-5mm-huyslengte-10m187404>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van koperen geleiders. Het gebruik van deze hulzen voorkomt het uitwaaiëren van de afzonderlijke koperdraden na het strippen van de kabel, wat een veilige en stabiele verbinding in schroef- of klemverbindingen waarborgt.

De hulzen zijn geproduceerd volgens de geldende normen voor elektrotechnische componenten. Met een verpakkingseenheid van 1000 stuks is dit product uitermate geschikt voor installatiewerkzaamheden waarbij een grote hoeveelheid consistente verbindingen vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische kenmerken voor een betrouwbare elektrische installatie:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 0,5 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 10 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228
- Uitgevoerd in ongeïsoleerd, vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte aansluiting noodzakelijk is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 0,5 mm² veilig aangesloten moeten worden. De vertinde oppervlaktebehandeling biedt hierbij bescherming tegen corrosie en garandeert een optimale geleiding op de lange termijn.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA