

# Montagedraad VDS 1mm<sup>2</sup> (H05Z-K) 90°C donkerblauw - per rol 100 meter (52949)

(52949)



8721389621014



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401337923
Fabrikantnummer	52949
EAN code	8721389621014
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor
Serie/Programma	
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1
Aderkleur	Overig
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/-90

# Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
AWG-maat	0
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	2.6
Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	450

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/montagedraad-vds-1mm-h05z-k-90-c-donkerblauw-per-rc>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Montagedraad H05Z-K is een flexibele, fijnaderige installatiedraad met halogeenvrije isolatie. Geschikt voor vaste bedrading in schakelkasten en elektrische installaties waar brandveiligheid en lage rookontwikkeling belangrijk zijn.

**Generereerd op datum: 10-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA