


Montagedraad VDS 1.5mm² (H07Z-K) 90°C geel - per rol 100 meter (51776)

(51776)



8721389603461



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337930
Fabrikantnummer	51776
EAN code	8721389603461
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor
Serie/Programma	
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aderkleur	Geel
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/-90

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
AWG-maat	0
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	3
Nom. spanning U0 (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

Referentie/ Links

▷ [https://www.elektramat.nl/montagedraad-vds-1-5mm-h07z-k-90-c-geel-per-rol-100-|](https://www.elektramat.nl/montagedraad-vds-1-5mm-h07z-k-90-c-geel-per-rol-100-)

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Montagedraad H07Z-K is een flexibele, fijnaderige installatiedraad met halogeenvrije isolatie. Deze draad is geschikt voor vaste bedrading in schakelkasten en elektrische installaties waar hoge brandveiligheid, lage rookontwikkeling en corrosieve gasemissie vereist zijn.

Ge genereerd op datum: 10-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA