


Montagedraad VDS 0.50mm² (H05Z-K) 90°C wit - per rol 100 meter (52877)

(52877)



8721389619844



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337975
Fabrikantnummer	52877
EAN code	8721389619844
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor
Serie/Programma	
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aderkleur	Wit
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/-90

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
AWG-maat	0
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	2.2
Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	450

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/montagedraad-vds-0-50mm-h05z-k-90-c-wit-per-rol-100-r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Montagedraad H05Z-K is een flexibele, fijnaderige installatiedraad met halogeenvrije isolatie. Geschikt voor vaste bedrading in schakelkasten en elektrische installaties waar brandveiligheid en lage rookontwikkeling belangrijk zijn.

Gegenereerd op datum: 10-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA