


Montagedraad VDS 1mm² (H05Z-K) 90°C zwart - per rol 100 meter (52890)

(52890)



8721389619974



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---|----------------------------|
| Artikelnummer | 401337984 |
| Fabrikantnummer | 52890 |
| EAN code | 8721389619974 |
| Merk | |
| Productgroep | Voedingskabel < 1 kV, voor |
| Serie/Programma | |
| Nom. geleiderdoorsnede (mm ²) | 1 |
| Aderkleur | Zwart |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) | -40/-90 |

Technische details

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| AWG-maat | 0 |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 1 |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Adercodering | Kleur |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) | 90 |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Ja |
| Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Isolatiebehoud | Nee |
| Buitendiameter circa (mm) | 2.6 |
| Nom. spanning U0 (V) | 300 |
| Nom. spanning U (V) | 450 |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/montagedraad-vds-1mm-h05z-k-90-c-zwart-per-rol-100-m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Montagedraad H05Z-K is een flexibele, fijnaderige installatiedraad met halogeenvrije isolatie. Geschikt voor vaste bedrading in schakelkasten en elektrische installaties waar brandveiligheid en lage rookontwikkeling belangrijk zijn.

Gegenereerd op datum: 10-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA