


**adereindhuls  
ongeïsoleerd 0,75mm<sup>2</sup>  
hulslengte 8mm DIN  
46228 - 1000 stuks  
(187408)**

(187408)



4021103113400



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                     | 401337989     |
| Fabrikantnummer                   | 187408        |
| EAN code                          | 4021103113400 |
| Merk                              | Cimco         |
| Productgroep                      | Adereindhuls  |
| Serie/Programma                   |               |
| Bouwvorm                          | Standaard     |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 0.75          |
| Huislengte (mm)                   | 8             |
| Geïsoleerd                        | Nee           |
| Kleur                             | Tin           |
| Totale lengte (mm)                | 8             |

## Technische details

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Halogeenvrij               | Ja      |
| Materiaal                  | Koper   |
| Oppervlaktebescherming     | Vertind |
| Voor kortsluitvaste lijnen | Nee     |
| Met markeringsvaan         | Nee     |
| Levering op band           | Nee     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-0-75mm-huyslengte-8m187408>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van koperen geleiders. Het gebruik van deze hulzen voorkomt het uitwaaien van individuele koperdraden bij gestripte kabels, wat een veilige en duurzame verbinding in klemmen garandeert.

De hulzen zijn geproduceerd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en voldoen aan de strengste technische normen. Met een verpakkingseenheid van 1000 stuks biedt dit product een efficiënte oplossing voor installateurs die werken aan omvangrijke elektrische projecten.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De adereindhulzen zijn ontworpen om te voldoen aan de standaarden voor industriële en huishoudelijke installaties:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 0,75 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van een functionele huyslengte van 8 mm
- Gefabriceerd volgens de norm DIN 46228 deel 1
- Uitvoering in ongeïsoleerd koper met een vertind oppervlak

### Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte aansluiting vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in verdeelkasten en besturingspanelen waar kabels met een doorsnede van 0,75mm<sup>2</sup> veilig aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking biedt hierbij een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA