


**adereindhuls
ongeïsoleerd 0,75mm²
hulslengte 10mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187409)**

(187409)



4021103113417



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337990
Fabrikantnummer	187409
EAN code	4021103113417
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.75
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	10

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-0-75mm-huyslengte-1000-stuks-187409>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco adereindhulzen zijn speciaal ontworpen voor een professionele afwerking van soepele koperen geleiders. Deze ongeïsoleerde hulzen voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaiëren, wat cruciaal is voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding in klemmen of Schroefaansluitingen.

Gemaakt van kwalitatief materiaal en geproduceerd volgens strikte normen, bieden deze hulzen een betrouwbare oplossing voor industriële en huishoudelijke installaties. Met een verpakkingseenheid van 1000 stuks is dit product zeer geschikt voor projectmatig gebruik waarbij grote aantallen verbindingen gemaakt moeten worden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Deze adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische kenmerken voor een correcte montage:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 0,75 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 10 mm
- Geproduceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Vervaardigd uit hoogwaardig, vertind koper

Toepassingen en gebruik

Ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte montage vereist is en de extra ruimte van een isolatiekraag niet wenselijk of noodzakelijk is. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in verdeelkasten, besturingspanelen en andere elektrische apparatuur waar kabels met een doorsnede van 0,75 mm² veilig aangesloten moeten worden. De vertinde afwerking zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid en behoud van optimale geleiding over langere tijd.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA