


**adereindhuls
ongeïsoleerd 0,75mm²
hulslengte 12mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187410)**

(187410)



4021103113424



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401337991
Fabrikantnummer	187410
EAN code	4021103113424
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.75
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogeen vrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-0-75mm-hulslengte-12mm-stuks-187410>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor het creëren van een betrouwbare en duurzame elektrische verbinding. Ze zijn specifiek ontworpen om het uitwaaien van koperdraden bij gestripte, soepele geleiders te voorkomen, wat noodzakelijk is voor een veilige bevestiging in klemmen en schroefverbindingen.

Het gebruik van hoogwaardige materialen en de nauwkeurige afwerking conform de geldende industrienormen waarborgen een optimale geleiding. Deze verpakking bevat 1000 stuks, waardoor u beschikt over voldoende voorraad voor grotere installatiewerkzaamheden en industriële toepassingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte technische richtlijnen om een veilige verbinding te garanderen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 0,75 mm²
- Voorzien van een functionele hulslengte van 12 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal is van elektrolytisch koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Dankzij de uitvoering zonder isolatiekraag zijn deze adereindhulzen uitermate geschikt voor compacte montages in schakelkasten en panelen waar de ruimte beperkt is. Ze worden veelvuldig toegepast in de machinebouw en elektrotechnische installaties om kabels met een doorsnede van 0,75 mm² professioneel af te werken. De vertinde laag biedt hierbij een uitstekende bescherming tegen corrosie, wat bijdraagt aan de levensduur van de elektrische installatie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA